

pellicola protettiva 15"; frontale, tipo 6, per Industrial Flat Panel Basic per ulteriori informazioni, quantità e contenuto: vedi Dati tecnici

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	Pellicola protettiva 15" tipo 6
Tipo di montaggio	
Possibilità di incasso verticale (formato ritratto)	Sì
Possibilità di incasso orizzontale (formato paesaggio)	Sì
Norme, omologazioni, certificati	
Marchio CE	No; Senza obbligo di marcatura CE
Condizioni ambientali	
adatto per l'impiego all'interno	Sì
Idoneità all'impiego in ambiente esterno	Sì; a causa di differenti fattori ambientali adatto solo con limitazioni; il ciclo di sostituzione potrebbe essere più breve
Temperatura ambiente in esercizio	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Umidità relativa	
• In esercizio, max.	90 %
• Condensa consentita	No
Meccanica/materiale	
Materiale	
• Plastica	Sì; Autoflex EB Antiglare
Materiale della custodia (sul lato frontale)	
• Plastica	Sì; resistente contro alcoli, acidi diluiti, alcali diluiti, esteri, idrocarburi, chetoni e detergenti per la casa
Dimensioni	
Larghezza	397 mm
Altezza	249 mm
Spessore	0,2 mm
Dotazione di fornitura	
Quantità di fornitura in pezzi	10; Pezzi per confezione
Varie	
stampabile con stampante laser	No
Prodotti commerciali	Sì
Nome del produttore	Kolb-Siebdruck GmbH & Co. KG
Indirizzo del produttore	Espenstraße 5, 95632 Wunsiedel, Germany
Avvertenza:	aderenti al bordo, ritaglio non possibile, per sistemi touch resistivi risp. frontali a membrana

Ultima modifica: 02/08/2023 