

pellicola protettiva 19"; frontale, tipo 6, per Industrial Flat Panel Basic per ulteriori informazioni, quantità e contenuto: vedi Dati tecnici

| Informazioni generali                                  |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione del tipo di prodotto                     | Pellicola protettiva 19" tipo 6                                                                                              |
| Tipo di montaggio                                      |                                                                                                                              |
| Possibilità di incasso verticale (formato ritratto)    | Sì                                                                                                                           |
| Possibilità di incasso orizzontale (formato paesaggio) | Sì                                                                                                                           |
| Norme, omologazioni, certificati                       |                                                                                                                              |
| Marchio CE                                             | No; Senza obbligo di marcatura CE                                                                                            |
| Condizioni ambientali                                  |                                                                                                                              |
| adatto per l'impiego all'interno                       | Sì                                                                                                                           |
| Idoneità all'impiego in ambiente esterno               | Sì; a causa di differenti fattori ambientali adatto solo con limitazioni; il ciclo di sostituzione potrebbe essere più breve |
| Temperatura ambiente in esercizio                      |                                                                                                                              |
| • min.                                                 | -40 °C                                                                                                                       |
| • max.                                                 | 80 °C                                                                                                                        |
| Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto     |                                                                                                                              |
| • min.                                                 | -40 °C                                                                                                                       |
| • max.                                                 | 80 °C                                                                                                                        |
| Umidità relativa                                       |                                                                                                                              |
| • In esercizio, max.                                   | 90 %                                                                                                                         |
| • Condensa consentita                                  | No                                                                                                                           |
| Meccanica/materiale                                    |                                                                                                                              |
| Materiale                                              |                                                                                                                              |
| • Plastica                                             | Sì; Autoflex EB Antiglare                                                                                                    |
| Materiale della custodia (sul lato frontale)           |                                                                                                                              |
| • Plastica                                             | Sì; resistente contro alcoli, acidi diluiti, alcali diluiti, esteri, idrocarburi, chetoni e detergenti per la casa           |
| Dimensioni                                             |                                                                                                                              |
| Larghezza                                              | 464 mm                                                                                                                       |
| Altezza                                                | 288 mm                                                                                                                       |
| Spessore                                               | 0,2 mm                                                                                                                       |
| Dotazione di fornitura                                 |                                                                                                                              |
| Quantità di fornitura in pezzi                         | 10; Pezzi per confezione                                                                                                     |
| Varie                                                  |                                                                                                                              |
| stampabile con stampante laser                         | No                                                                                                                           |
| Prodotti commerciali                                   | Sì                                                                                                                           |
| Nome del produttore                                    | Kolb-Siebdruck GmbH & Co. KG                                                                                                 |
| Indirizzo del produttore                               | Espenstraße 5, 95632 Wunsiedel, Germany                                                                                      |
| Avvertenza:                                            | aderenti al bordo, ritaglio non possibile, per sistemi touch resistivi risp. frontali a membrana                             |

Ultima modifica: 02/08/2023 