



SIMATIC ET 200SP HA, bus adapter BA LC/RJ45, Media converter FOC/CU 1x LC FO connection and, 1x RJ45 connection for PROFINET

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	BA LC/RJ45
Interfacce	
Numero di interfacce PROFINET	1; 2 porte (switch) LC / RJ45
Supporta protocollo per PROFINET IO	
• Numero delle porte RJ45	1
• Numero delle porte LC	1; Lunghezza d'onda di 1 270 ... 1 380 nm, corrispondentemente a 100BASE-FX
Lunghezza cavo	
— Conduttori in rame	100 m
— Fibra a gradiente d'indice multimode 50/125 µm	3 km; potenza di trasmissione min. -23,5 dB, sensibilità min. del ricevitore -31 dB
— Fibra a gradiente d'indice multimode 62.5/125 µm	3 km; potenza di trasmissione min. -20 dB, sensibilità min. del ricevitore -31 dB
Norme, omologazioni, certificati	
Conformità a RoHS	Sì
Conformità a China-RoHS	Sì
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente in esercizio	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C; = Tmax per montaggio orizzontale; per montaggio verticale Tmax = 60 °C; struttura ridondante (2 x 6DL1155-6AU00-0PM0): orizzontale max. 65 °C, verticale max. 60 °C. In combinazione con IO Device differenti osservare il derating lì specificato.
• Posizione di montaggio orizzontale, min.	-40 °C
• Posizione di montaggio orizzontale, max.	65 °C
• Posizione di montaggio verticale, min.	-40 °C
• Posizione di montaggio verticale, max.	60 °C
Dimensioni	
Larghezza	20 mm
Altezza	75 mm; senza cappucci di protezione (ca. 8 mm)
Profondità	59 mm
Pesi	
Peso, ca.	32 g

Ultima modifica: 27/08/2023 