



SITOP BAT1600/Bloc batterie/24V/38AH

SITOP BAT1600 DC 24 V 38 Ah Pb modulo batteria con batterie al piombo sigillate esenti da manutenzione per SITOP UPS1600

dati elettrici	
tensione di fine carica con DC	
<ul style="list-style-type: none"> • a -10 °C consigliato • a 0 °C consigliato • a 10 °C consigliato • a 20 °C consigliato • a 30 °C consigliato • a 40 °C consigliato • a 50 °C consigliato 	28 V 28 V 27,8 V 27,3 V 26,8 V 26,6 V 26,3 V
uscita	
capacità della batteria	38 A·h
corrente di uscita valore nominale	40 A
corrente di uscita con funzionamento tampone max.	40 A
corrente di picco	120 A; per 30 ms
corrente di ricarica max.	9 A
tensione di uscita con DC valore nominale	24 V
interfacce	
funzione di comunicazione	Sì
protezione e sorveglianza	
esecuzione della protezione da cortocircuito	fusibile a lama Maxi 50 A / 32 V
esecuzione della protezione da sovraccarica	Regolazione valvola
esecuzione della visualizzazione per funzionamento normale	a tre colori: verde = buffer pronto; giallo = buffer a rischio; rosso = buffer non possibile.
sicurezza	
classe di protezione dell'apparecchiatura	Classe III
grado di protezione IP	IP20
norme, specifiche, omologazioni	
certificato di idoneità	
<ul style="list-style-type: none"> • marcatura CE • omologazione UL • omologazione CSA 	Sì Sì; cULus-Listed (UL 61010-1, UL61010-2-201 , CSA C22.2 No. 61010-1, CSA C22.2 NO 61010-2-201), File E143289; cCSAus (CSA 62368-1, UL62368-1) Sì; cULus-Listed (UL 61010-1, UL61010-2-201 , CSA C22.2 No. 61010-1, CSA C22.2 NO 61010-2-201), File E143289; cCSAus (CSA 62368-1, UL62368-1)
tipo di certificazione certificato CB	Sì
norme, specifiche, omologazioni ambienti pericolosi	
certificato di idoneità	
<ul style="list-style-type: none"> • ATEX • cCSAus, Class 1, Division 2 	No No
norme, specifiche, omologazioni classificazione navale	
omologazione navale	Sì
Società di classificazione navale	

<ul style="list-style-type: none"> American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) Det Norske Veritas (DNV) 	<p>Si</p> <p>in preparazione</p>
condizioni ambientali	
condizioni ambientali	Per il deposito in magazzino, il montaggio e il funzionamento delle batterie vanno osservate le norme DIN/VDE pertinenti o le specifiche prescrizioni nazionali (ad es. VDE 0510 parte 2/EN 50272-2).
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> durante l'esercizio durante il trasporto durante l'immagazzinaggio 	<p>-15 ... +50 °C</p> <p>-30 ... +70 °C</p> <p>-20 ... +40 °C</p>
perdita di capacità temporanea relativa a 20 °C in un mese tip.	3 %
durata di vita dell'accumulatore di energia	
<ul style="list-style-type: none"> tip. a 20 °C tip. a 30 °C tip. a 40 °C tip. a 50 °C tip. 	<p>calo al 80 % della capacità iniziale (secondo EUROBAT)</p> <p>10 a</p> <p>5 a</p> <p>2,5 a</p> <p>1,25 a</p>
nota	Oltre alla temperatura di immagazzinaggio, altri fattori come ad es. la durata di immagazzinaggio e il livello di carica durante l'immagazzinaggio sono determinanti per la possibile durata utile. Le batterie ricaricabili devono pertanto restare in magazzino il più breve tempo possibile, in un luogo asciutto, fresco e protetto dal gelo (campo da 0 a +20 °C) ed essere sempre completamente cariche.
dati meccanici	
esecuzione del collegamento elettrico	Morsetti con collegamento a vite
<ul style="list-style-type: none"> per alimentatore da rete per circuito di comando e segnalazione di stato 	<p>1 morsetto ogni connessione 0,5 ... 16 mm² per + BAT e - BAT</p> <p>1 morsetto ogni connessione 0,2 ... 2,5 mm²</p>
forma costruttiva, dimensioni e pesi	
larghezza × altezza × profondità della custodia	394 × 212 × 165 mm
larghezza di incasso × altezza di incasso	330 × 262 mm
distanza da rispettare	
<ul style="list-style-type: none"> in alto in basso a sinistra a destra 	<p>50 mm</p> <p>50 mm</p> <p>0 mm</p> <p>0 mm</p>
tipo di fissaggio	Montaggio a pavimento
<ul style="list-style-type: none"> montaggio su guida DIN montaggio su guida profilata S7 montaggio a parete 	<p>No</p> <p>No</p> <p>No</p>
peso netto	27,9 kg
numero delle celle	2
accessori	
parte integrante del prodotto nella dotazione di fornitura	2x fusibili Maxi 50 A/32 V
ulteriori informazioni links Internet	
link Internet	
<ul style="list-style-type: none"> alla pagina web: Industry Mall alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool alla pagina web: Comunicazione industriale alla pagina web: Download Manager CAx 	<p>https://mall.industry.siemens.com</p> <p>https://siemens.com/tst</p> <p>http://www.siemens.com/simatic-net</p> <p>http://www.siemens.com/cax</p>
informazioni aggiuntive	
altre avvertenze	Se non diversamente specificato, valgono tutti i dati per il valore nominale della tensione d'ingresso e per la temperatura +25 °C
avvertenze di security	
avvertenze di security	Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di Industrial Security che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di Industrial Security globale ed all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni relative a misure di Industrial Security implementabili potete visitare il sito https://www.siemens.com/industrialsecurity . I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per

incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L'utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi cibernetici. Per essere informati sugli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Security RSS Feed al sito <https://www.siemens.com/cert.> (V4.6)

Classificazioni

	Versione	Classificazione
eClass	12	27-05-04-03
eClass	9.1	27-05-04-03
eClass	9	27-05-04-03
eClass	8	27-05-04-03
eClass	7.1	27-05-04-03
eClass	6	27-05-04-90
ETIM	9	EC000356
ETIM	8	EC000356
ETIM	7	EC000356

Approvazioni Certificati

General Product Approval



[Manufacturer Declaration](#)



Dangerous Good

Environment

[Transport Information](#)



Ultima modifica:

15/12/2023