



SITOP BUF8600/10S/40A

SITOP BUF8600 10s modulo buffer per PSU8600 capacità di tamponamento 10 s/40 A con condensatori a doppio strato esenti da manutenzione *Omologazione Ex non più disponibile*

memoria	
tipo di accumulatore di energia	Condensatori a doppio strato
esecuzione del tamponamento per mancanza di tensione di rete	Tempo di bufferizzazione con 40 A di corrente di carico: 10 s
tempo di tamponamento con valore nominale della corrente di uscita in caso di mancanza della tensione di rete	10 000 ms
tempo di ricarica tip.	10 min; con 400 V
uscita	
corrente di uscita	
<ul style="list-style-type: none"> valore nominale 	40 A
protezione e sorveglianza	
esecuzione della visualizzazione	LED a tre colori per lo stato di funzionamento del modulo
<ul style="list-style-type: none"> per funzionamento normale 	LED verde per "Bufferizzazione attiva"
<ul style="list-style-type: none"> per funzionamento tampone 	LED giallo per "Funzionamento bufferizzato"
interfacce	
funzione del prodotto funzione di comunicazione	Sì
esecuzione dell'interfaccia	Ethernet/PROFINET tramite alimentatore PSU8600
sicurezza	
classe di protezione dell'apparecchiatura	Classe III
grado di protezione IP	IP20
norma	
<ul style="list-style-type: none"> per emissione di disturbi 	EN 55022 Classe B
<ul style="list-style-type: none"> per immunità ai disturbi 	EN 61000-6-2
norme, specifiche, omologazioni	
certificato di idoneità	
<ul style="list-style-type: none"> marcatore CE 	Sì
<ul style="list-style-type: none"> omologazione UL 	Sì; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259
<ul style="list-style-type: none"> omologazione CSA 	Sì; cCSAus (CSA C22.2 No. 62368-1, UL 62368-1)
<ul style="list-style-type: none"> omologazione EAC 	Sì
<ul style="list-style-type: none"> SEMI F47 	Sì
tipo di certificazione certificato CB	Sì
MTBF a 40 °C	1 190 747 h
norme, specifiche, omologazioni ambienti pericolosi	
certificato di idoneità	
<ul style="list-style-type: none"> ATEX 	No
<ul style="list-style-type: none"> cCSAus, Class 1, Division 2 	No
norme, specifiche, omologazioni classificazione navale	
omologazione navale	Sì
Società di classificazione navale	
<ul style="list-style-type: none"> American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) 	Sì
<ul style="list-style-type: none"> Det Norske Veritas (DNV) 	Sì

condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante l'esercizio • durante il trasporto • durante l'immagazzinaggio 	-25 ... +60 °C; con convezione naturale (autoconvezione) -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C
categoria ambientale secondo IEC 60721	Classe climatica 3K3, 5 ... 95% senza condensa

dati meccanici	
esecuzione del collegamento elettrico <ul style="list-style-type: none"> • per circuito di comando e segnalazione di stato 	Morsetto ad innesto con morsetti a vite X1, X2 (contatto di comando) e 13, 14, 23, 24 (segnalazioni): ognuno con 1 morsetto a vite per 0,2 ... 1,5 mm ²
idoneità all'interazione sistema componibile	Sì
tipo di collegamento con componenti di sistema	tramite connettore di collegamento integrato

forma costruttiva, dimensioni e pesi	
larghezza × altezza × profondità della custodia	125 × 125 × 150 mm
larghezza di incasso × altezza di incasso	125 × 225 mm
distanza da rispettare	
<ul style="list-style-type: none"> • in alto • in basso • a sinistra • a destra 	50 mm 50 mm 0 mm 0 mm
tipo di fissaggio <ul style="list-style-type: none"> • montaggio su guida DIN • montaggio su guida profilata S7 • montaggio a parete 	Montaggio su guida profilata normalizzata EN 60715 35x15 Sì No No
custodia affiancabile	Sì
peso netto	1,95 kg

accessori	
accessori meccanici	Targhetta indicatrice di apparecchio 20 mm × 7 mm, TI grigio 3RT2900-1SB20

ulteriori informazioni links Internet	
link Internet <ul style="list-style-type: none"> • alla pagina web: Industry Mall • alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool • alla pagina web: Comunicazione industriale • alla pagina web: Download Manager CAx • alla pagina web: Industry Online Support 	https://mall.industry.siemens.com https://siemens.com/tst http://www.siemens.com/simatic-net http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com

informazioni aggiuntive	
altre avvertenze	Se non diversamente specificato, valgono tutti i dati per il valore nominale della tensione d'ingresso e per la temperatura +25 °C

avvertenze di security	
avvertenze di security	<p>Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di Industrial Security che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di Industrial Security globale ed all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni relative a misure di Industrial Security implementabili potete visitare il sito https://www.siemens.com/industrialsecurity. I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L'utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi cibernetiche. Per essere informati sugli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Security RSS Feed al sito https://www.siemens.com/cert. (V4.6)</p>

Classificazioni			
		Versione	Classificazione
	eClass	12	27-04-07-05
	eClass	9.1	27-04-07-05
	eClass	9	27-04-07-05
	eClass	8	27-04-06-90

eClass	7.1	27-04-06-90
eClass	6	27-04-06-90
ETIM	9	EC000382
ETIM	8	EC000382
ETIM	7	EC000382
IDEA	4	4149
UNSPSC	15	39-12-10-11

Approvazioni Certificati

General Product Approval



[Manufacturer Declaration](#)

[Declaration of Conformity](#)



General Product Approval

Marine / Shipping



Ultima modifica:

10/02/2024