



SIMATIC DP, uscita Power Module per moduli di elettronica ET 200 PRO PM-O, DC 2x24V, incl. modulo di bus, modulo di connessione PM-O 6ES7194-4BH00-0AA0 da ordinare separatamente

Tensione di alimentazione	
Tensione di carico 2L+	
• Valore nominale (DC)	24 V
• Protezione da cortocircuito	Sì
• Protezione da inversione polarità	Sì; contro la distruzione
Corrente d'ingresso	
dalla tensione di carico 2L+, max.	3 mA
Portata di corrente	
max.	10 A; fino a 55 °C (sulla sbarra di alimentazione interna dell'ET 200pro)
Potenza dissipata	
Potenza dissipata, tip.	1,1 W
Allarmi/diagnostica/informazioni di stato	
Funzione di diagnostica	Sì
Diagnostica	
• Informazione diagnostica leggibile	Sì
• Tensione del carico mancante	No
LED di visualizzazione diagnostica	
• per controllo della tensione di carico	No; viene segnalato in IM o in PM
• Errore cumulativo SF (rosso)	Sì
Parametri	
Diagnostica di cortocircuito	Diagnostica di cortocircuito verso M implementata per 1L+
Separazione di potenziale	
tra tensione di carico e bus backplane	Sì
Isolamento	
Isolamento testato con	DC 707 V (Type Test)
Grado di protezione e classe di sicurezza	
Grado di protezione IP	IP65/67
Dimensioni	
Larghezza	45 mm
Altezza	130 mm
Profondità	35 mm
Pesi	
Peso, ca.	150 g

Ultima modifica: 23/08/2023