



Figura simile

SIMATIC DP, ET200 PRO modulo di elettronica fail-safe F-Switch PROFIsafe, 3 uscite fail-safe con commutazione PP per la commutazione sicura dei bus backplane (2L+, F0, F1), 2 ingressi digitali fail-safe, 45mm, fino a categoria 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849)

Tensione di alimentazione	
Valore nominale (DC)	24 V
Alimentazione di tensione necessaria secondo NEC class 2	No
Corrente d'ingresso	
dalla tensione di alimentazione 1L+, max.	50 mA
dalla tensione di carico 2L+ (senza carico), max.	25 mA; tipico
dal bus backplane DC 3,3 V, max.	40 mA
Potenza dissipata	
Potenza dissipata, tip.	3 W
Ingressi digitali	
Numero di ingressi	2
Corrente d'ingresso	
• per segnale "1", tip.	3,5 mA
Uscite digitali	
Numero di uscite	3
Protezione da cortocircuito	Sì
Corrente totale delle uscite (per gruppo)	
tutte le posizioni d'installazione	
— fino a 55 °C, max.	6 A
Norme, omologazioni, certificati	
Massima classe di sicurezza raggiungibile nel funzionamento di sicurezza	
• Performance Level secondo ISO 13849-1	e
• SIL secondo IEC 61508	3
Dimensioni	
Larghezza	45 mm
Altezza	130 mm
Profondità	65 mm

Ultima modifica: 11/08/2023 