



SIMATIC ET 200SP, unità di base BU20-P16+A0+2B, tipo BU U0, Quantità di pezzi nell'imballo 10 pezzi, Morsetti push-in, senza morsetti aus., ponticellato verso sinistra, LaxA: 20 mm x 117 mm

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	BU tipo U0
Versione hardware	da FS10
Tensione di alimentazione	
Valore nominale (DC)	Vedere manuale
• Per sbarra P1 e P2	120 V
• Per sbarra AUX	120 V; Stesso gruppo di potenziale come sbarra P1/P2 o PE
• per morsetti di processo	120 V
Valore nominale (AC)	Vedere manuale
• Per sbarra P1 e P2	277 V
• Per sbarra AUX	277 V; Stesso gruppo di potenziale come sbarra P1/P2 o PE
• per morsetti di processo	277 V
Filtro di rete	
• integrata	No
Portata di corrente	
fino a 60 °C, max.	10 A
per sbarra P1 e sbarra P2, max.	10 A
per sbarra AUX, max.	10 A
per morsetti di processo, max.	10 A; Contatto singolo, derating dipendente dal modulo
Configurazione hardware	
Codifica automatica	Sì
Formazione di gruppi di potenziale	
• Nuovo gruppo di potenziale	No
• Gruppo di potenziale proseguito da sinistra	Sì
Slot	
• Numero di slot	1
Separazione di potenziale	
tra bus backplane e tensione di alimentazione	Sì
tra morsetti di processo e tensione di alimentazione	Sì; Non vale per i morsetti di processo 15 e 16
tra Powerbus e tensione di alimentazione	No
Isolamento	
Isolamento testato con	DC 3 100 V
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente in esercizio	
• Posizione di montaggio orizzontale, min.	-30 °C
• Posizione di montaggio orizzontale, max.	60 °C
• Posizione di montaggio verticale, min.	-30 °C
• Posizione di montaggio verticale, max.	50 °C
Altitudine durante il funzionamento, con riferimento a livello del mare	
• Altitudine di installazione max. s.l.m.	3 000 m

tecnica di collegamento

Morsetti

• Tipo di morsetto	Morsetto push-in
• connessione per schermi integrata nel sistema	Sì; opz.
• Sezione di collegamento min.	0,14 mm ² ; 0,2 mm ² senza puntalino
• Sezione di collegamento, max.	2,5 mm ² ; 1,5 mm ² con puntalino
• Numero dei morsetti di processo per il modulo di periferia	16
• Numero dei morsetti per la sbarra AUX	0
• Numero di morsetti aggiuntivi	0
• Numero di morsetti con collegamento verso la sbarra P1 e la sbarra P2	2

Dimensioni

Larghezza	20 mm
Altezza	117 mm
Profondità	35 mm

Pesi

Peso, ca.	50 g
-----------	------

Ultima modifica:

16/08/2023 