



SIMATIC ET 200SP, unità di base tipo C1, BU20-P6+A2+4B tipo BU C1, Morsetti push-in, con 2 morsetti aus., ponticellato verso sinistra, LaxA: 20 mmx117 mm

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	BU tipo C1
Versione hardware	da FS10
Tensione di alimentazione	
Valore nominale (DC)	Vedere manuale
• Per sbarra P1 e P2	24 V
• Per sbarra AUX	24 V; Stesso gruppo di potenziale come sbarra P1/P2 o PE
• per morsetti di processo	24 V
Valore nominale (AC)	Vedere manuale
• Per sbarra P1 e P2	230 V
• Per sbarra AUX	230 V; Stesso gruppo di potenziale come sbarra P1/P2 o PE
• per morsetti di processo	230 V
Filtro di rete	
• integrata	No
Portata di corrente	
fino a 60 °C, max.	10 A
per sbarra P1 e sbarra P2, max.	10 A
per sbarra AUX, max.	10 A
per morsetti di processo, max.	5 A; 10 A per morsetti di processo 5 e 6
Configurazione hardware	
Codifica automatica	Sì
Slot	
• Numero di slot	1; Tipo C1
Separazione di potenziale	
tra bus backplane e tensione di alimentazione	Sì
tra morsetti di processo e tensione di alimentazione	Sì
tra Powerbus e tensione di alimentazione	No
Isolamento	
Isolamento testato con	DC 3 100 V
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente in esercizio	
• Posizione di montaggio orizzontale, min.	-30 °C
• Posizione di montaggio orizzontale, max.	60 °C
• Posizione di montaggio verticale, min.	-30 °C
• Posizione di montaggio verticale, max.	50 °C
Altitudine durante il funzionamento, con riferimento a livello del mare	
• Altitudine di installazione max. s.l.m.	2 000 m; Su richiesta: Altitudini di installazione superiori a 2 000 m
Accessori	
Targhette di codifica a colori	
• per morsetti di processo	CC51

- per morsetti AUX
- per morsetti aggiuntivi

da CC84 a CC86
non presente

tecnica di collegamento

Morsetti	
• Tipo di morsetto	Morsetto push-in
• connessione per schermi integrata nel sistema	Si; opz.
• Sezione di collegamento min.	0,14 mm²; AWG 26
• Sezione di collegamento, max.	2,5 mm²; AWG 14
• Numero dei morsetti di processo per il modulo di periferia	16; Per posto connettore
• Numero dei morsetti per la sbarra AUX	0
• Numero di morsetti aggiuntivi	0
• Numero di morsetti con collegamento verso la sbarra P1 e la sbarra P2	2; Per posto connettore

Dimensioni

Larghezza	20 mm
Altezza	117 mm
Profondità	35 mm

Pesi

Peso, ca.	47 g
-----------	------

Ultima modifica:

16/08/2023 