

SIMATIC S7-1500 / ET 200MP bus backplane attivo 8 posti connettore per l'inserimento di moduli di periferia S7-1500 per Hot Swapping per l'impiego nell'ET 200MP con IM 155-5 PN HF (da FW V4.4.1); guida di montaggio S7-1500 e piastre di copertura posti connettore da ordinare separatamente



Figura simile

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	Active Backplane ST 1+8 slot
Versione hardware	Da FS01
Versione del firmware	V1.0.0
• Possibile aggiornamento del FW	Sì
Funzione del prodotto	
• Dati I&M	Sì; I&M0 ... I&M3
• Funzionamento con sincronismo di clock	Sì
• Avvio prioritizzato	Sì
Engineering con	
• STEP 7 TIA Portal progettabile/integrato a partire dalla versione	V16
• STEP 7 progettabile/integrato da versione	Da V5.6
• PROFINET dalla versione GSD/revisione GSD	V2.35 / -
Potenza	
Prelievo di potenza dal bus backplane	2 W
Potenza dissipata	
Potenza dissipata, tip.	2 W
Configurazione hardware	
Slot	
• Dimensione modulare	35 mm; Possibilità d'impiego di unità larghe 25 mm
• Numero di slot	9
— di cui per CPU, max.	0
— di cui per IM, max.	1
— di cui per PS, max.	2; Max. 2 PS per ogni stazione
— di cui per IO/CM/CP/TM, max.	8
— di cui per F-IO, max.	8
• Numero di posti connettore di larghezza semplice, max.	8
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente in esercizio	
• Posizione di montaggio orizzontale, min.	-30 °C
• Posizione di montaggio orizzontale, max.	60 °C
• Posizione di montaggio verticale, min.	-30 °C
• Posizione di montaggio verticale, max.	40 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C
Altitudine durante il funzionamento, con riferimento a livello del mare	
• Altitudine di installazione max. s.l.m.	5 000 m; Limitazioni per altitudini di installazione > 2 000 m, vedi manuale

Dimensioni	
Larghezza	294 mm
Altezza	99 mm
Profondità	14 mm
Pesi	
Peso, ca.	245 g

Ultima modifica: 16/08/2023 