SIEMENS

Foglio dati 6ES7590-0CA00-0AA0

SIMATIC S7-1500 / ET 200MP; copertura per posto connettore per il bus backplane attivo dell'S7-1500 per la protezione da ESD nonché per il fissaggio meccanico sulla guida di montaggio S7-1500. I posti connettore non utilizzati devono essere dotati di una copertura per posto connettore ! 5 pezzi per ciascuna unità confezione

Informazioni generali	
Denominazione del tipo di prodotto	Copertura per posto connettore
Grado di protezione e classe di sicurezza	
Grado di protezione IP	IP20
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente in esercizio	
● min.	-30 °C
● max.	60 °C
● Posizione di montaggio orizzontale, min.	-30 °C
● Posizione di montaggio orizzontale, max.	60 °C
● Posizione di montaggio verticale, min.	-30 °C
● Posizione di montaggio verticale, max.	40 °C
Temperatura ambiente per immagazzinaggio/trasporto	
● min.	-40 °C
● max.	70 °C
Pressione atmosferica secondo IEC 60068-2-13	
● In esercizio, min.	795 hPa
● In esercizio, max.	1 040 hPa
● Magazzinaggio/trasporto, min.	660 hPa
● Magazzinaggio/trasporto, max.	1 140 hPa
Altitudine durante il funzionamento, con riferimento a livello del mare	
● Altitudine di installazione max. s.l.m.	5 000 m
Umidità relativa	
● Funzionamento a 25 °C senza condensa, max.	95 %
Dimensioni	
Larghezza	25 mm
Altezza	150 mm
Profondità	32 mm

Ultima modifica: 02/08/2023

Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens