

Foglio dati

6ES7921-4BC50-0AB1

sistema di destinazione	Connettore front. S7-400 AN. CONF. 2,5M
idoneità all'impiego	Connettore frontale S7-400 per collegam. analogici confezionato con 4 cavi tondi 0,14 mm ² , L = 2.5 m per moduli di collegamento analogici
designazione del tipo di prodotto	SIMATIC S7-400
denominazione del prodotto	Unità I/O analogiche
Dati di funzionamento / intestazione	
tensione di impiego / con DC	Collegamento modulare
• valore nominale	Connettore frontale confezionato
• minale	
• max.	
corrente / valore nominale	
corrente permanente / con DC / per ogni contatto ad innesto / max.	1 A
corrente totale / max.	1 A
temperatura di esercizio	2 A
temperatura ambiente	0 ... 60 °C
• durante l'esercizio	-30 ... +70 °C
• durante l'immagazzinaggio	
numero di poli	48; del connettore frontale
n. di articolo del produttore / del connettore di apparecchiatura / impiegabile	Prodotto sostitutivo per S7-400 a 48 poli
esecuzione del collegamento elettrico / per cavo di collegamento	Morsetti a vite
numero di poli / sull'interfaccia 1	Il cavo è collegato direttamente
posizione / del morsetto di collegamento	sopra
parte integrante del prodotto / necessario / piastra terminale	No
lunghezza cavo / max.	2,5 m; tra modulo connettore frontale e modulo di connessione
lunghezza	2,5 m
esecuzione dello schermo	Schermo a treccia
tipo di montaggio	Montaggio diretto
grado di inquinamento	2
categoria di sovratensione	2
esecuzione testata secondo il tipo di protezione antideflagrante / EEx e	No
certificato di idoneità / omologazione cULus	No
codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009	WG
materiale / del corpo isolante	Altro
colore / della custodia	nero
caratteristica del prodotto / trasparente	No
peso netto	1 kg

Ultima modifica:

22/09/2023 