

Connettore front. S7-400 DIG. CONF. 5,0M

connettore frontale S7-400 per collegam. digitali confezionato con 4 cavi tondi 0,14 mm², L = 5.0 m per moduli di collegamento digitali

sistema di destinazione	SIMATIC S7-400
idoneità all'impiego	Unità I/O digitali
designazione del tipo di prodotto	Collegamento modulare
denominazione del prodotto	Connettore frontale confezionato

Dati di funzionamento / intestazione	
tensione di impiego / con DC	
• valore nominale	24 V
• minale	60 V
• max.	30 V
corrente / valore nominale	1 A
corrente permanente / con DC / per ogni contatto ad innesto / max.	1 A
corrente totale / max.	4 A
temperatura di esercizio	0 ... 60 °C
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	0 ... 60 °C
• durante l'immagazzinaggio	-30 ... +70 °C
numero di poli	48; del connettore frontale
n. di articolo del produttore / del connettore di apparecchiatura / impiegabile	Prodotto sostitutivo per S7-400 a 48 poli
esecuzione del collegamento elettrico / per cavo di collegamento	Morsetti a vite
numero di poli / sull'interfaccia 1	Il cavo è collegato direttamente
posizione / del morsetto di collegamento	sopra
parte integrante del prodotto / necessario / piastra terminale	No
lunghezza cavo / max.	5 m; tra modulo connettore frontale e modulo di connessione
lunghezza	5 m
tipo di montaggio	Montaggio diretto
grado di inquinamento	2
categoria di sovratensione	2
esecuzione testata secondo il tipo di protezione antideflagrante / EEx e	No
certificato di idoneità / omologazione cULus	No
codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009	WG
materiale / del corpo isolante	Altro
colore / della custodia	nero
caratteristica del prodotto / trasparente	No
peso netto	1,6 kg

Ultima modifica: 22/09/2023 