

|                                                                                                                                                                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| S7-300 CONNETTORE FRONT. 40 TO DB25F 3M,<br><br>cavo con connettore frontale per SIMATIC S7-300 a 40 poli (6ES7392-1AM00-0AA0) su presa Sub-D a 25 poli per ET200M; 0,50 mm2 lunghezza = 3m |                                      |
| designazione del tipo di prodotto                                                                                                                                                           | MTA                                  |
| denominazione del prodotto                                                                                                                                                                  | Connettore frontale confezionato MTA |
| Caratteristiche del prodotto, funzioni, parti integranti / generalità / intestazione                                                                                                        |                                      |
| lunghezza cavo                                                                                                                                                                              | 3 m                                  |
| esecuzione del cavo                                                                                                                                                                         | Cavo tondo                           |
| materiale / della guaina del cavo di collegamento                                                                                                                                           | PVC                                  |
| colore / della guaina del cavo                                                                                                                                                              | nero                                 |
| diametro esterno / della guaina del cavo                                                                                                                                                    | 10,6 mm; del gruppo di cavi          |
| sezione di conduttore / valore nominale                                                                                                                                                     | 0,5 mm²                              |
| numero dei canali                                                                                                                                                                           | 40                                   |
| numero di poli                                                                                                                                                                              | 40; del connettore frontale          |
| Dati di funzionamento / intestazione                                                                                                                                                        |                                      |
| tensione di impiego / con DC                                                                                                                                                                |                                      |
| • valore nominale                                                                                                                                                                           | 24 V                                 |
| • max.                                                                                                                                                                                      | 30 V                                 |
| temperatura ambiente                                                                                                                                                                        |                                      |
| • durante l'immagazzinaggio                                                                                                                                                                 | -30 ... +70 °C                       |
| • durante l'esercizio                                                                                                                                                                       | 0 ... 60 °C                          |
| certificato di idoneità / omologazione cULus                                                                                                                                                | No                                   |
| idoneità all'interazione                                                                                                                                                                    |                                      |
| • scheda di ingressi di PLC                                                                                                                                                                 | No                                   |
| • scheda di uscita di PLC                                                                                                                                                                   | Sì                                   |
| idoneità all'impiego                                                                                                                                                                        |                                      |
| • trasmissione di segnale digitale                                                                                                                                                          | Sì                                   |
| • trasmissione di segnale analogico                                                                                                                                                         | No                                   |
| esecuzione del collegamento elettrico                                                                                                                                                       |                                      |
| • lato campo                                                                                                                                                                                | Connettore maschio                   |
| • sulla custodia                                                                                                                                                                            | Morsetti a vite                      |
| codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009                                                                                                                                            | WG                                   |
| peso netto                                                                                                                                                                                  | 0,921 kg                             |

