

S7-300 CONNETTORE FRONT. 40 TO DB25F 3M,

cavo con connettore frontale per SIMATIC S7-300 a 40 poli (6ES7392-1AM00-0AA0) su presa Sub-D a 25 poli per ET200M; 0,14 mm² lunghezza = 3m

designazione del tipo di prodotto	MTA
denominazione del prodotto	Connettore frontale confezionato MTA
Caratteristiche del prodotto, funzioni, parti integranti / generalità / intestazione	
lunghezza cavo	3 m
esecuzione del cavo	Cavo tondo
materiale / della guaina del cavo di collegamento	PVC
colore / della guaina del cavo	nero
diametro esterno / della guaina del cavo	7,6 mm; del gruppo di cavi
sezione di conduttore / valore nominale	0,5 mm ²
numero dei canali	40
numero di poli	40; del connettore frontale
Dati di funzionamento / intestazione	
tensione di impiego / con DC	
• valore nominale	24 V
• max.	30 V
temperatura ambiente	
• durante l'immagazzinaggio	-30 ... +70 °C
• durante l'esercizio	0 ... 60 °C
certificato di idoneità / omologazione cULus	No
idoneità all'interazione	
• scheda di ingressi di PLC	Sì
• scheda di uscita di PLC	No
idoneità all'impiego	
• trasmissione di segnale digitale	No
• trasmissione di segnale analogico	Sì
esecuzione del collegamento elettrico	
• lato campo	Connettore maschio
• sulla custodia	Morsetti a vite
codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009	WG
peso netto	0,5 kg

