



S7-300 CONN. FRONT. COND. SING. 5,0 M

connettore frontale per SIMATIC S7-300 a 40 poli (6ES7392-1AM00-0AA0) con 40 conduttori singoli 0,5 mm², conduttori singoli H05V-K, versione con morsetti a vite VPE=5 pezzi L = 5,0 m

sistema di destinazione	SIMATIC S7-300
idoneità all'impiego	Unità I/O digitali
designazione del tipo di prodotto	Collegamento flessibile
denominazione del prodotto	Connettore frontale con conduttore singolo
Caratteristiche del prodotto, funzioni, parti integranti / generalità / intestazione	
tipo di connettore	6ES7392-1AM00-0AA0
lunghezza cavo	5 m
esecuzione del cavo	H05V-K
materiale / della guaina del cavo di collegamento	PVC
colore / della guaina del cavo	blu
codice colore RAL	RAL 5010
diametro esterno / della guaina del cavo	2,2 mm; del gruppo di cavi
sezione di conduttore / valore nominale	0,5 mm ²
marcatuta / dei conduttori	Con numerazione progressiva da 1 a 40 in bianco, contatto dell'adattatore = numero del conduttore
tipo del morsetto di collegamento	Morsetto a vite
numero dei canali	40
numero di poli	40; del connettore frontale
Dati di funzionamento / intestazione	
tensione di impiego / con DC • valore nominale • max.	24 V 30 V
corrente permanente / con carico contemporaneo di tutti i conduttori / con DC / max. ammissibile	1,5 A
temperatura ambiente • durante l'immagazzinaggio • durante l'esercizio	-30 ... +70 °C 0 ... 60 °C
certificato di idoneità / omologazione cULus	No
idoneità all'interazione • scheda di ingressi di PLC • scheda di uscita di PLC	Sì Sì
idoneità all'impiego • trasmissione di segnale digitale • trasmissione di segnale analogico	Sì No
esecuzione del collegamento elettrico • lato campo • sulla custodia	Altro Morsetti a vite
codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009	WG
peso netto	9 kg



