



S7-1500 CONN.FRONT. 40 COND. UL/CSA 5,0M

connettore frontale per SIMATIC S7-1500 a 40 poli (6ES7592-1AM00-0XB0) con 40 conduttori singoli 0,5 mm2 tipo di conduttore UL/SCA certificato versione a vite L = 5,0 m

sistema di destinazione	SIMATIC S7-1500
idoneità all'impiego	Unità I/O digitali
designazione del tipo di prodotto	Collegamento flessibile
denominazione del prodotto	Connettore frontale con conduttore singolo
Caratteristiche del prodotto, funzioni, parti integranti / generalità / intestazione	
tipo di connettore	6ES7592-1AM00-0XB0
lunghezza cavo	5 m
esecuzione del cavo	Trefolo multinorma
materiale / della guaina del cavo di collegamento	PVC
colore / della guaina del cavo	blu
codice colore RAL	RAL 5010
diametro esterno / della guaina del cavo	2,2 mm; del gruppo di cavi
sezione di conduttore / valore nominale	0,5 mm²
marcatrice / dei conduttori	Con numerazione progressiva da 1 a 40 in bianco, contatto dell'adattatore = numero del conduttore
tipo del morsetto di collegamento	Morsetto a vite
numero dei canali	40
numero di poli	40; del connettore frontale
Dati di funzionamento / intestazione	
tensione di impiego / con DC	
• valore nominale	24 V
• max.	30 V
corrente permanente / con carico contemporaneo di tutti i conduttori / con DC / max. ammissibile	1,5 A
temperatura ambiente	
• durante l'immagazzinaggio	-30 ... +70 °C
• durante l'esercizio	0 ... 60 °C
certificato di idoneità / omologazione cULus	No
idoneità all'interazione	
• scheda di ingressi di PLC	Sì
• scheda di uscita di PLC	Sì
idoneità all'impiego	
• trasmissione di segnale digitale	Sì
• trasmissione di segnale analogico	No
esecuzione del collegamento elettrico	
• lato campo	Altro
• sulla custodia	Morsetti a vite
codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009	WG
peso netto	2,1 kg



