



S7-1500 CONN.FR. 20 COND. S. ALOG. 6,5M

connettore frontale per SIMATIC S7-1500 a 40 poli (6ES7592-1AM00-0XB0) con 20 conduttori singoli 0,5 mm² (1-20) tipo di conduttore H05Z-K (senza alogeni) versione a vite L = 6,5 m

sistema di destinazione	SIMATIC S7-1500
idoneità all'impiego	Unità I/O digitali
designazione del tipo di prodotto	Collegamento flessibile
denominazione del prodotto	Connettore frontale con conduttore singolo
Caratteristiche del prodotto, funzioni, parti integranti / generalità / intestazione	
tipo di connettore	6ES7592-1AM00-0XB0
lunghezza cavo	6,5 m
esecuzione del cavo	H05Z-K
materiale / della guaina del cavo di collegamento	Base di poliolefina, senza alogeni
colore / della guaina del cavo	blu
codice colore RAL	RAL 5010
diametro esterno / della guaina del cavo	2,2 mm; del gruppo di cavi
sezione di conduttore / valore nominale	0,5 mm ²
marcatuta / dei conduttori	Con numerazione progressiva da 1 a 20 in bianco, contatto dell'adattatore = numero del conduttore
tipo del morsetto di collegamento	Morsetto a vite
numero dei canali	20
numero di poli	40; del connettore frontale
Dati di funzionamento / intestazione	
tensione di impiego / con DC • valore nominale • max.	24 V 30 V
corrente permanente / con carico contemporaneo di tutti i conduttori / con DC / max. ammissibile	1,5 A
temperatura ambiente • durante l'immagazzinaggio • durante l'esercizio	-15 ... +60 °C 0 ... 60 °C
certificato di idoneità / omologazione cULus	No
idoneità all'interazione • scheda di ingressi di PLC • scheda di uscita di PLC	Sì Sì
idoneità all'impiego • trasmissione di segnale digitale • trasmissione di segnale analogico	Sì No
esecuzione del collegamento elettrico • lato campo • sulla custodia	Altro Morsetti a vite
codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009	WG
peso netto	1,55 kg



