



S7-1500 CONN.FR. 20 COND. S. ALOG. 10M

connettore frontale per SIMATIC S7-1500 a 40 poli (6ES7592-1AM00-0XB0) con 20 conduttori singoli 0,5 mm<sup>2</sup> (1-20) tipo di conduttore H05Z-K (senza alogeni) versione a vite L = 10,0 m

|                                                                                                  |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sistema di destinazione                                                                          | SIMATIC S7-1500                                                                                   |
| idoneità all'impiego                                                                             | Unità I/O digitali                                                                                |
| designazione del tipo di prodotto                                                                | Collegamento flessibile                                                                           |
| denominazione del prodotto                                                                       | Connettore frontale con conduttore singolo                                                        |
| Caratteristiche del prodotto, funzioni, parti integranti / generalità / intestazione             |                                                                                                   |
| tipo di connettore                                                                               | <a href="#">6ES7592-1AM00-0XB0</a>                                                                |
| lunghezza cavo                                                                                   | 10 m                                                                                              |
| esecuzione del cavo                                                                              | H05Z-K                                                                                            |
| materiale / della guaina del cavo di collegamento                                                | Base di poliolefina, senza alogeni                                                                |
| colore / della guaina del cavo                                                                   | blu                                                                                               |
| codice colore RAL                                                                                | RAL 5010                                                                                          |
| diametro esterno / della guaina del cavo                                                         | 2,2 mm; del gruppo di cavi                                                                        |
| sezione di conduttore / valore nominale                                                          | 0,5 mm <sup>2</sup>                                                                               |
| marcatrice / dei conduttori                                                                      | Con numerazione progressiva da 1 a 20 in bianco, contatto dell'adattatore = numero del conduttore |
| tipo del morsetto di collegamento                                                                | Morsetto a vite                                                                                   |
| numero dei canali                                                                                | 20                                                                                                |
| numero di poli                                                                                   | 40; del connettore frontale                                                                       |
| Dati di funzionamento / intestazione                                                             |                                                                                                   |
| tensione di impiego / con DC                                                                     |                                                                                                   |
| • valore nominale                                                                                | 24 V                                                                                              |
| • max.                                                                                           | 30 V                                                                                              |
| corrente permanente / con carico contemporaneo di tutti i conduttori / con DC / max. ammissibile | 1,5 A                                                                                             |
| temperatura ambiente                                                                             |                                                                                                   |
| • durante l'immagazzinaggio                                                                      | -15 ... +60 °C                                                                                    |
| • durante l'esercizio                                                                            | 0 ... 60 °C                                                                                       |
| certificato di idoneità / omologazione cULus                                                     | No                                                                                                |
| idoneità all'interazione                                                                         |                                                                                                   |
| • scheda di ingressi di PLC                                                                      | Sì                                                                                                |
| • scheda di uscita di PLC                                                                        | Sì                                                                                                |
| idoneità all'impiego                                                                             |                                                                                                   |
| • trasmissione di segnale digitale                                                               | Sì                                                                                                |
| • trasmissione di segnale analogico                                                              | No                                                                                                |
| esecuzione del collegamento elettrico                                                            |                                                                                                   |
| • lato campo                                                                                     | Altro                                                                                             |
| • sulla custodia                                                                                 | Morsetti a vite                                                                                   |
| codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009                                                 | WG                                                                                                |
| peso netto                                                                                       | 2,14 kg                                                                                           |



