



Figura simile

CAVO DI COLLEGAMENTO S7 SCHERMATO 5,0M,

cavo di collegamento schermato per SIMATIC S7-300/1500 tra modulo connettore e modulo di collegamento 16x0,14 mm² con connettori IDC, lunghezza = 5,0 m

sistema di destinazione	SIMATIC S7-300 / 1500
idoneità all'impiego	Unità I/O digitali e analogiche
designazione del tipo di prodotto	Collegamento completamente modulare
denominazione del prodotto	Cavo tondo confezionato
Dati di funzionamento / intestazione	
tensione di impiego / con DC	
• valore nominale	24 V
• max.	60 V
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	0 ... 60 °C
• durante l'immagazzinaggio	-30 ... +70 °C
idoneità all'interazione	
• scheda di ingressi di PLC	Sì
• scheda di uscite di PLC	Sì
idoneità all'impiego	
• trasmissione di segnale digitale	Sì
• trasmissione di segnale analogico	Sì
Caratteristiche del prodotto, funzioni, parti integranti / generalità / intestazione	
numero dei canali	8
esecuzione del cavo	Cavo tondo
lunghezza cavo	5 m
numero di poli	16
numero dei conduttori / del cavo di collegamento	16
sezione di conduttore / valore nominale	0,14 mm ²
colore / della guaina del cavo	nero
diametro esterno / della guaina del cavo	7 mm
materiale / della guaina del cavo di collegamento	PVC
esecuzione dello schermo	Schermo a treccia
tipo di connettore	Connettore IDC
esecuzione del collegamento elettrico / sulla custodia	Connettore maschio
numero di poli / sull'interfaccia 1	16; Sul lato del modulo connettore frontale
esecuzione del collegamento elettrico / lato campo	Connettore maschio
numero di poli / sull'interfaccia 2	16; Lato modulo di connessione
certificato di idoneità	
• omologazione cULus	No
codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009	WG
peso netto	0,38 kg

Ultima modifica:

22/09/2023

