

CAVO DI COLL. 50P S7 NON SCHERM. 4,0M,

cavo di collegamento non schermato per SIMATIC S7-1500 tra modulo connettore e modulo di collegamento 50x0,14 mm² con connettori IDC, L = 4,0 m



sistema di destinazione	SIMATIC S7-1500
idoneità all'impiego	Unità I/O digitali
designazione del tipo di prodotto	Collegamento completamente modulare
denominazione del prodotto	Cavo tondo confezionato
Dati di funzionamento / intestazione	
tensione di impiego / con DC	
• valore nominale	24 V
• max.	60 V
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	0 ... 60 °C
• durante l'immagazzinaggio	-30 ... +70 °C
idoneità all'interazione	
• scheda di ingressi di PLC	Sì
• scheda di uscita di PLC	Sì
idoneità all'impiego	
• trasmissione di segnale digitale	Sì
• trasmissione di segnale analogico	No
Caratteristiche del prodotto, funzioni, parti integranti / generalità / intestazione	
numero dei canali	32
esecuzione del cavo	Cavo tondo
lunghezza cavo	4 m
numero di poli	50
numero dei conduttori / del cavo di collegamento	50
sezione di conduttore / valore nominale	0,14 mm ²
colore / della guaina del cavo	nero
diametro esterno / della guaina del cavo	10,3 mm
materiale / della guaina del cavo di collegamento	PVC
tipo di connettore	Connettore IDC
esecuzione del collegamento elettrico / sulla custodia	Connettore maschio
numero di poli / sull'interfaccia 1	50; Sul lato del modulo connettore frontale
esecuzione del collegamento elettrico / lato campo	Connettore maschio
numero di poli / sull'interfaccia 2	50; Lato modulo di connessione
certificato di idoneità	
• omologazione cULus	No
codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009	WG
peso netto	0,29 kg

Ultima modifica:

13/09/2023