



Figura simile

MOD.CONNESSIONE TPRO C. LED MORS.PUSH IN

modulo di connessione TPRO con relè DC 24 V, uscita 8 contatti NO AC 230 V/3 A DC 30V/3A, tipo: morsetto push-in con LED, VPE=1 pezzo collegamento IDC a 16 poli per cavo

sistema di destinazione	SIMATIC S7-300 / 1500
idoneità all'impiego	Unità di uscita digitale
designazione del tipo di prodotto	Collegamento completamente modulare
denominazione del prodotto	Modulo di connessione
<b>Dati di funzionamento / intestazione</b>	
tensione di impiego	
• con DC / valore nominale	24 V
• valore nominale	50 V
• con DC / max.	28,8 V
corrente / valore nominale	1 A
corrente permanente / con DC / per ogni cavo di segnale / max.	4 A
potere di interruzione corrente / dei contatti / con carico ohmico / max.	4 A; con AC 250 V; carico minimo consigliabile maggiore di 1 mA
temperatura di esercizio	0 ... 60 °C
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	0 ... 60 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +70 °C
numero dei livelli morsetti	1
numero dei punti di collegamento / per ogni livello morsetti	1
numero dei morsetti	20; 8 x O x 2; 2 x L+, 2 x M
tipo del morsetto di collegamento	Morsetto push-in
esecuzione del collegamento elettrico / per attuatori e sensori	Push-in
posizione / del morsetto di collegamento	sopra
esecuzione dell'iniziatore LeD/della morsettiera attuatore	Push-in
larghezza della punta del cacciavite	3,5 mm
esecuzione della morsettiera / livelli morsetti ponticellati internamente	No
parte integrante del prodotto	
• connessione PE	No
• connessione per schermi	No
• sezionatore	No
• necessario / piastra terminale	No
funzione del prodotto / funzione di alimentazione	Si
caratteristica del prodotto / possibilità di collegamento incrociato	No
esecuzione del relè	Per segnali di uscita
tipo di contatto di commutazione	Contatto semplice, 1 contatto NO
numero delle uscite a relè	8
durata di vita meccanica (cicli di manovra) / tip.	3 000 000
durata di vita elettrica (cicli di manovra) / tip.	50 000; con AC 230 V/4 A/cos phi = 1
frequenza di commutazione / max.	0,1 1/s

parte integrante del prodotto / circuitazione di protezione	No
numero di cavi / per ogni connessione	2; Connessione per alimentazione di potenziale: combinazione di 1 o 2 conduttori fino al raggiungimento delle sezioni totali specificate in un puntalino comune.
tipo di sezioni di conduttore collegabili / filo rigido	No
sezione di conduttore collegabile <ul style="list-style-type: none"> <li>• con conduttore flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>• multifilare</li> <li>• filo flessibile / senza preparazione dell'estremità del conduttore</li> <li>• filo flessibile / con preparazione dell'estremità del conduttore</li> </ul>	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ; Puntalino n. DIN 46228/1 o DIN 46228/4 con collarino in plastica 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 2,5 mm <sup>2</sup>
numero di poli / sull'interfaccia 1	16; del connettore IDC per il collegamento del cavo
esecuzione del collegamento elettrico / per cavo di collegamento	Connettore
numero dei contatti ad innesto / della connessione elettrica	1
lunghezza cavo / max.	30 m; tra modulo connettore frontale e modulo di connessione
tipo di montaggio	Guida DIN da 35 mm, guida DIN da 15 mm
istruzioni di installazione e montaggio	Qualsiasi
posizione di montaggio	a piacere
grado di inquinamento	2
categoria di sovratensione	2
classe di infiammabilità secondo UL 94	V1
materiale isolante	Altro
esecuzione testata secondo il tipo di protezione antideflagrante / EEx e	No
certificato di idoneità <ul style="list-style-type: none"> <li>• omologazione cULus</li> </ul>	Sì
codice di riferimento / secondo IEC 81346-2:2009	XG
colore <ul style="list-style-type: none"> <li>• della custodia</li> <li>• del dispositivo di illuminazione</li> </ul>	grigio Altro
lunghezza	76 mm
altezza / della custodia	76 mm
larghezza / della custodia	100 mm
profondità / della custodia	60 mm
altezza / con il tipo di montaggio più basso	60 mm
peso netto	0,23 kg

