

designazione del tipo di prodotto

descrizione del prodotto



Connettore PROFIBUS

Connettore di bus PROFIBUS, RS 485, a vite, con presa PG, 35°

SIMATIC DP, connettore per PROFIBUS fino a 12 Mbit/s con uscita cavo obliqua, 15,8x 54x 39,5mm (LaxAxP), con resistenza terminale con funzione di sezionamento, con presa PG

idoneità all'impiego

per il collegamento di nodi/partner PROFIBUS al cavo di bus PROFIBUS

velocità di trasmissione

velocità di trasmissione / con PROFIBUS DP

9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

interfacce

numero delle connessioni elettriche

- per cavi PROFIBUS

2

- per componenti di rete o apparecchiature terminali

1

esecuzione del collegamento elettrico

- per cavi PROFIBUS

a vite

- per componenti di rete o apparecchiature terminali

connettore Sub-D a 9 poli

esecuzione del collegamento elettrico / FastConnect

No

dati meccanici

esecuzione della resistenza terminale

Combinazione di resistenze integrata e inseribile tramite interruttore a cursore.

materiale / della custodia

plastica

esecuzione dell'interblocco

Collegamento a vite

forma costruttiva, dimensioni e pesi

tipo di uscita cavo

uscita cavo a 35°

larghezza

15,8 mm

altezza

54 mm

profondità

39,5 mm

peso netto

34 g

condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio
- durante l'immagazzinaggio
- durante il trasporto

-25 ... +60 °C
-40 ... +70 °C
-40 ... +70 °C

grado di protezione IP

IP20

caratteristiche del prodotto, funzioni del prodotto, parti integranti del prodotto / generiche

caratteristica del prodotto

- assenza di silicone

Sì

parte integrante del prodotto

- presa pG
- scarico di tiro

Sì
Sì

norme, specifiche, omologazioni

certificato di idoneità

- conformità a RoHS
- omologazione UL

Sì
Sì

codice di riferimento

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: Banca dati di immagini
- alla pagina web: Industry Online Support

<https://www.automation.siemens.com/bilddb>
<https://support.industry.siemens.com>

avvertenze di security

avvertenze di security

Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di Industrial Security che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di Industrial Security globale ed all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni relative a misure di Industrial Security implementabili potete visitare il sito <https://www.siemens.com/industrialsecurity>. I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L'utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi cibernetici. Per essere informati sugli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Security RSS Feed al sito <https://www.siemens.com/cert>. (V4.6)

Ultima modifica:

15/02/2024 