

designazione del tipo di prodotto

descrizione del prodotto

cavo con connettore RS 422, M12/M12

cavo di comunicazione (a 6 conduttori)

cavo adattatore ASM 50 cm per MV500 per il collegamento di MV500 a moduli di comunicazione (CM) (presa M12 a 12 poli lato MV - connettore M12 a 8 poli lato CM) lunghezza: 50cm.



idoneità all'impiego

Cavo con connettore per il collegamento di un reader MV500 con un modulo di comunicazione

lunghezza cavo

0,5 m

dati elettrici

numero delle connessioni elettriche

2

esecuzione del collegamento elettrico

M12 (maschio, a 8 poli, diritto) / M12 (femmina, a 12 poli, angolato)

dati meccanici

numero dei conduttori elettrici

6

condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio -25 ... +70 °C
- durante l'immagazzinaggio -25 ... +70 °C
- durante il trasporto -25 ... +70 °C
- durante il montaggio -5 ... +70 °C

norme, specifiche, omologazioni

codice di riferimento

- secondo IEC 81346-2:2009 WG
- secondo IEC 81346-2:2019 WGB

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964>
- alla pagina web: Comunicazione industriale <http://www.siemens.com/ident/rfid>
- alla pagina web: Industry Mall <https://mall.industry.siemens.com>
- alla pagina web: Information and Download Center <http://www.siemens.com/industry/infocenter>
- alla pagina web: Banca dati di immagini <http://automation.siemens.com/bilddb>
- alla pagina web: Download Manager CAX <http://www.siemens.com/cax>
- alla pagina web: Industry Online Support <https://support.industry.siemens.com>

Ultima modifica:

09/02/2022