

### designazione del tipo di prodotto

descrizione del prodotto



### tubo di protezione obiettivo MV500 in vetro, senza filtro, lungo

tubo di protezione obiettivo con disco frontale sostituibile in vetro, versione lunga

tubo di protezione obiettivo MV500 GLASS LUNGO grado di protezione IP67 per dispositivi MV500 vetro frontale: GLASS custodia: metallo per lunghezza obiettivo senza / con illuminatore ad anello da incasso 83,5mm / 59,1mm per larghezza obiettivo senza / con illuminatore ad anello da incasso 60,4mm / 41,6mm adatto per obiettivi (MLFB): 6GF9001-1BL01, ...-1BF01, ...- 1BG01, ...- 1BH01, ...- 1BJ01 ...-1BK01 lampade appropriate (MLFB): 6GF3540-8DA33, ...8DA41, ...8D42; LaxAxP (esterno, mm) 65x65x101 dotazione di fornitura: tubo di protezione con O-Ring montato e diaframma;

idoneità all'impiego

per obiettivi fino a 90 mm di lunghezza

idoneità all'impiego

per MV500 con obiettivo 6GF9001-1BK01, 6GF3540-8EA05-0LL0

### dati meccanici

materiale

Alluminio/vetro

colore

nero

### condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio
- durante l'immagazzinaggio
- durante il trasporto

0 ... 50 °C  
-30 ... +70 °C  
-30 ... +70 °C

### forma costruttiva, dimensioni e pesi

altezza

100 mm

diametro

65 mm

### ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori
- alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool
- alla pagina web: Comunicazione industriale
- alla pagina web: Banca dati di immagini
- alla pagina web: Download Manager CAx
- alla pagina web: Industry Online Support

<https://sie.ag/2QdlxcP>  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964>  
<http://www.siemens.com/codereader>  
<http://automation.siemens.com/bilddb>  
<http://www.siemens.com/cax>  
<https://support.industry.siemens.com>

Ultima modifica:

27/11/2023