

designazione del tipo di prodotto

descrizione del prodotto



tubo di protezione obiettivo MV500 PMMA, senza filtro, corto

tubo di protezione obiettivo con disco frontale in plastica PMMA

tubo di protezione MV500 PMMA grado di protezione IP67 per dispositivi MV500
 vetro frontale: PMMA ad es. NuG custodia: metallo per lunghezza obiettivo senza /
 con illuminatore ad anello da incasso 48,5mm / 23,9mm per larghezza obiettivo
 senza / con illuminatore ad anello da incasso 60,4mm / 41,6mm adatto per obiettivi
 (MLFB): 6GF9001-1BL01,...-1BF01, ...- 1BG01,...- 1BH01,...- 1BJ01 6GF3540-
 8EA03-0LL0; lampade appropriate (MLFB): 6GF3540-8DA33, ...8DA41, ...8D42;
 LaxAxP (esterno, mm) 65x65x65 dotazione di fornitura: tubo di protezione con O-
 Ring montat(*)

idoneità all'impiego

Per obiettivi fino a 57 mm di lunghezza

idoneità all'impiego

per MV500 con obiettivo 6GF9001-1BL01, ?1BF01, ?1BG01, ?1BH01, ?1BJ01,
 6GF3560-8EA??, 6GF3540-8EA01, -8EA02, -8EA03, -8EA04

dati meccanici

materiale

Alluminio/vetro

colore

nero

condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio
- durante l'immagazzinaggio
- durante il trasporto

0 ... 50 °C
 -30 ... +70 °C
 -30 ... +70 °C

forma costruttiva, dimensioni e pesi

altezza

66 mm

diametro

65 mm

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori
- alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool
- alla pagina web: Comunicazione industriale
- alla pagina web: Banca dati di immagini
- alla pagina web: Download Manager CAx
- alla pagina web: Industry Online Support

<https://sie.ag/2QdlxcP>
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964>
<http://www.siemens.com/codereader>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

Ultima modifica:

27/11/2023