

designazione del tipo di prodotto
descrizione del prodotto



Figura simile

illuminatore ad anello da incasso MV500 rosso Basic

illuminatore ad anello da incasso rosso (618 nm) incl. filtri polarizzatori per illuminazione e obiettivo

illuminatore ad anello da incasso MV500 ROSSO BASIC per dispositivi MV500 (MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10, 6GF3550-0CD10, -0GE10, 6GF3560-0HE10, -0LE10) dispositivo di illuminazione: LED 618 nm, portata dell'illuminazione fino a 0,8 m; materiale di montaggio fornito in dotazione; utilizzo con tubo di protezione (MLFB: 6GF3540-8AC11).

idoneità all'impiego

illuminazione attivabile per segmenti

idoneità all'impiego

per portate di illuminazione fino a 0,6 m e una durata del flash da 20 µs a 10 ms

dati meccanici

materiale

Alluminio/vetro

colore

nero

condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio
- durante l'immagazzinaggio
- durante il trasporto

0 ... 50 °C
-30 ... +70 °C
-30 ... +70 °C

forma costruttiva, dimensioni e pesi

larghezza

57 mm

altezza

53 mm

profondità

57 mm

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori
- alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool
- alla pagina web: Comunicazione industriale
- alla pagina web: Banca dati di immagini
- alla pagina web: Download Manager CAX
- alla pagina web: Industry Online Support

<https://sie.ag/2QdlxcP>
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964>
<http://www.siemens.com/codereader>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

Ultima modifica:

19/01/2024