

designazione del tipo di prodotto

descrizione del prodotto



illuminatore ad anello da incasso MV500 rosso Multi

illuminatore ad anello da incasso rosso (618 nm) incl. filtri polarizzatori per illuminazione e obiettivo

illuminatore ad anello da incasso MV540 rosso MULTI per dispositivi MV540 (MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10); incl. filtro polarizzato a croce; dispositivo di illuminazione: LED 618 nm, portata dell'illuminazione fino a 120cm; materiale di montaggio fornito in dotazione; utilizzo con tubo di protezione (MLFB: 6GF3540-8AC11).

idoneità all'impiego

illuminazione attivabile per segmenti

idoneità all'impiego

per portate di illuminazione fino a 1,2 m e una durata del flash da 20 µs a 10 ms

condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio
- durante l'immagazzinaggio
- durante il trasporto

0 ... 50 °C
-30 ... +70 °C
-30 ... +70 °C

forma costruttiva, dimensioni e pesi

larghezza

57 mm

altezza

53 mm

profondità

57 mm

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori
- alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool
- alla pagina web: Comunicazione industriale
- alla pagina web: Banca dati di immagini
- alla pagina web: Download Manager CAx
- alla pagina web: Industry Online Support

<https://sie.ag/2QdlxcP>
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964>
<http://www.siemens.com/codereader>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

Ultima modifica:

19/01/2024