

### designazione del tipo di prodotto

descrizione del prodotto



### MV500, messa a fuoco elettronica, obiettivo C-Mount, 25 mm

obiettivo C-Mount, distanza focale di 25 mm con messa a fuoco elettronica, diaframma fisso 8

obiettivo 25 mm, messa a fuoco elettronica solo per dispositivi MV500 (MLFB: 6GF3540-0CD10, -0GE10; 6GF3550-0CD10, -0GE10; 6GF3560-0LE10, -HE10; obiettivo EDMUND con LiquidLens distanza focale 25 mm; messa a fuoco elettrica impostabile; copertura fissa; dotazione di fornitura: obiettivo e cavo .

idoneità all'impiego

Obiettivo intercambiabile con attacco C-Mount

idoneità all'impiego

Obiettivo per MV500

### dati elettrici

numero delle connessioni elettriche

1

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento ad innesto interno

### dati meccanici

colore

nero

### condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio
- durante l'immagazzinaggio
- durante il trasporto

0 ... 50 °C

-30 ... +70 °C

-30 ... +70 °C

### forma costruttiva, dimensioni e pesi

altezza

28 mm

diametro

34,2 mm

### ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori
- alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool
- alla pagina web: Comunicazione industriale
- alla pagina web: Banca dati di immagini
- alla pagina web: Download Manager CAx
- alla pagina web: Industry Online Support

<https://sie.ag/2QdlxcP>

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964>

<http://www.siemens.com/codereader>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

Ultima modifica:

27/11/2023