

descrizione del prodotto

Connettore di bus con uscita cavo assiale (180°)

PROFIBUS connettore per il collegamento al bus con uscita cavo assiale per PC industriale, SIMATIC OP, OLM; velocità di trasmissione 12Mbit/s; con resistenza terminale con funzione di sezionamento, custodia in metallo.



idoneità all'impiego

Per il collegamento di nodi/partner PROFIBUS al cavo di bus PROFIBUS

velocità di trasmissione

velocità di trasmissione / con PROFIBUS 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s

interfacce

numero delle connessioni elettriche

- per cavi PROFIBUS 2
- per componenti di rete o apparecchiature terminali 1

esecuzione del collegamento elettrico

- per cavi PROFIBUS Morsetti combinabili
- per componenti di rete o apparecchiature terminali Connettore SUB-D (a 9 poli)

esecuzione del collegamento elettrico / FastConnect No

dati meccanici

esecuzione della resistenza terminale Combinazione di resistenze integrata inseribile mediante selettore a scorrimento. Funzione di scollegamento: con la combinazione di resistenze inserita il bus seguente risulta scollegato.

materiale / della custodia metallo

esecuzione dell'interblocco Collegamento a vite

forma costruttiva, dimensioni e pesi

tipo di uscita cavo uscita cavo a 180°

larghezza 15 mm

altezza 57 mm

profondità 39 mm

peso netto 100 g

condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio 0 ... 60 °C
- durante l'immagazzinaggio -25 ... +80 °C
- durante il trasporto -25 ... +80 °C

umidità relativa

- a 25 °C / senza condensa / durante l'esercizio / max. 75 %

grado di protezione IP IP20

caratteristiche del prodotto, funzioni del prodotto, parti integranti del prodotto / generiche

caratteristica del prodotto

- assenza di silicone Sì

parte integrante del prodotto

- presa pG No
- scarico di tiro Sì

norme, specifiche, omologazioni

certificato di idoneità

- conformità a RoHS
- omologazione UL
- omologazione cULus
- impiego ferroviario secondo EN 50155

Si
No
No
No

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: Banca dati di immagini
- alla pagina web: Industry Online Support

<https://www.automation.siemens.com/bilddb>
<https://support.industry.siemens.com>

avvertenze di security

avvertenze di security

Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di Industrial Security che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di Industrial Security globale ed all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni relative a misure di Industrial Security implementabili potete visitare il sito <https://www.siemens.com/industrialsecurity>. I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L'utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi cibernetici. Per essere informati sugli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Security RSS Feed al sito <https://www.siemens.com/cert>. (V4.6)

Ultima modifica:

15/02/2024 