

designazione del tipo di prodotto



Figura simile

C-PLUG (Conformal Coating)

supporto di memoria rimovibile C-PLUG per la facile sostituzione degli apparecchi in caso di guasto per la memorizzazione dei dati di configurazione o di progettazione e dati utente, impiegabile in prodotti SIMATIC NET con posto connettore C-PLUG, Conformal Coating.

| | |
|---|---|
| idoneità all'impiego | Apparecchiature SCALANCE con slot per PLUG |
| condizioni ambientali | |
| temperatura ambiente | |
| <ul style="list-style-type: none"> durante l'esercizio durante l'immagazzinaggio durante il trasporto | <p>-40 ... +75 °C</p> <p>-40 ... +80 °C</p> <p>-40 ... +80 °C</p> |
| umidità relativa | |
| <ul style="list-style-type: none"> a 25 °C / senza condensa / durante l'esercizio / max. | 95 % |
| grado di protezione IP | IP20 |
| forma costruttiva, dimensioni e pesi | |
| larghezza | 24,3 mm |
| altezza | 17 mm |
| profondità | 8,1 mm |
| peso netto | 5 g |
| esecuzione del supporto di memoria rimovibile | |
| <ul style="list-style-type: none"> C-PLUG KEY-PLUG | <p>Sì</p> <p>No</p> |
| caratteristica del prodotto / conformal coating | Sì |
| caratteristiche del prodotto, funzioni del prodotto, parti integranti del prodotto / generiche | |
| capacità di memoria | 32 Mibyte |
| norme, specifiche, omologazioni | |
| codice di riferimento | |
| <ul style="list-style-type: none"> secondo IEC 81346-2:2019 | CFA |
| norme, specifiche, omologazioni / dichiarazione ambientale del prodotto | |
| dichiarazione ambientale del prodotto | Sì |
| potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] | |
| <ul style="list-style-type: none"> totale durante la fabbricazione durante l'esercizio alla fine del ciclo di vita | <p>1,264 kg</p> <p>0,92 kg</p> <p>0,34 kg</p> <p>0,0042 kg</p> |
| ulteriori informazioni / links Internet | |
| link Internet | |
| <ul style="list-style-type: none"> alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool alla pagina web: Comunicazione industriale alla pagina web: IWLAN alla pagina web: Banca dati di immagini alla pagina web: Download Manager CAx | <p>https://sie.ag/2QdlxcP</p> <p>http://www.siemens.com/snst</p> <p>http://www.siemens.com/simatic-net</p> <p>http://www.siemens.com/iwlan</p> <p>http://automation.siemens.com/bilddb</p> <p>http://www.siemens.com/cax</p> |

Ultima modifica:

21/02/2024 