

designazione del tipo di prodotto

Split Connect Coupler

PROFIBUS PA SplitConnect Coupler; elemento di collegamento per il collegamento in cascata di SplitConnect TAP per la realizzazione di punti stella; 1 confezione = 10 pezzi.



velocità di trasmissione

velocità di trasmissione

- con PROFIBUS PA

31,25 kbit/s

forma costruttiva, dimensioni e pesi

peso netto

300 g

condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio
- durante l'immagazzinaggio
- durante il trasporto

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

grado di protezione IP

IP67

caratteristiche del prodotto, funzioni del prodotto, parti integranti del prodotto / generiche

caratteristica del prodotto

- assenza di silicone

Sì

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool
- alla pagina web: Comunicazione industriale
- alla pagina web: Industry Mall
- alla pagina web: Information and Download Center
- alla pagina web: Banca dati di immagini
- alla pagina web: Download Manager CAx
- alla pagina web: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>
<http://www.siemens.com/simatic-net>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

Ultima modifica:

27/11/2023