

designazione del tipo di prodotto

**Split Connect Terminator (EX)**

PROFIBUS PA SplitConnect Terminator (Ex) per la chiusura di segmenti PROFIBUS PA, impiego possibile nell'area Ex 1 confezione=5 pezzi.



### velocità di trasmissione

velocità di trasmissione

- con PROFIBUS PA

31,25 kbit/s

### forma costruttiva, dimensioni e pesi

peso netto

600 g

### condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio
- durante l'immagazzinaggio
- durante il trasporto

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

grado di protezione IP

IP67

### caratteristiche del prodotto, funzioni del prodotto, parti integranti del prodotto / generiche

caratteristica del prodotto

- assenza di silicone

Sì

### ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool
- alla pagina web: Comunicazione industriale
- alla pagina web: Industry Mall
- alla pagina web: Information and Download Center
- alla pagina web: Banca dati di immagini
- alla pagina web: Download Manager CAx
- alla pagina web: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

Ultima modifica:

27/11/2023