



SCALANCE XP208EEC, managed IE Switch, con omologazione ferroviaria certificato IEC 62443-4-2; (EN 50155, EN 45545); 8x porte M12 da 10/100 Mbit/s, IP65, diagnostica LED, contatto di segnalazione errore, alimentazione di tensione ridondante, PROFINET IO Device, Network Management, funzionante nell'anello ridondante, cappucci di protezione antipolvere, incl. manuale elettr. su CD-ROM, C-PLUG opzionale.

designazione del tipo di prodotto	SCALANCE XP208EEC
velocità di trasmissione	
velocità di trasmissione	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
interfacce / per la comunicazione / configurazione max. con apparecchi modulari	
numero delle porte elettriche / max.	8
interfacce / per la comunicazione / integr.	
numero delle connessioni elettriche	
• per componenti di rete o apparecchiature terminali	8
numero delle porte M12 a 10/100 Mbit/s (D-coded) / integr.	
•	8
interfacce / altri	
numero delle connessioni elettriche	
• per console di comando	1
• per contatto di segnalazione	1
• per alimentazione di tensione	1
esecuzione del collegamento elettrico	
• per console di comando	Presa M12 a 5 poli (A-coded)
• per contatto di segnalazione	connettore M12 a 5 poli (B-coded)
• per alimentazione di tensione	Connettore M12 a 4 poli (A-coded)
esecuzione del supporto di memoria rimovibile	
• C-PLUG	Sì
ingressi/uscite di segnale	
tensione di impiego / dei contatti di segnalazione	
• con DC / valore nominale	24 V
corrente di impiego / dei contatti di segnalazione	
• con DC / max.	0,1 A
tensione di alimentazione, corrente assorbita, potenza dissipata	
parte integrante del prodotto / connessione per alimentazione di tensione ridondante	Sì
tipo di tensione / 1 / della tensione di alimentazione	DC
• tensione di alimentazione / 1 / valore nominale	24 V; XP-200EEC con EN 50155 supporta il campo di tensione DC 16,8 ... 30 V
• potenza dissipata [W] / 1 / valore nominale	5 W
• corrente assorbita / 1 / con valore nominale della tensione di alimentazione / max.	0,2 A
• tensione di alimentazione / 1 / valore nominale	19,2 ... 28,8 V
• corrente assorbita / 1 / max.	0,21 A
• esecuzione del collegamento elettrico / 1 / per alimentazione di tensione	connettore M12 a 4 poli (A-coded)
• parte integrante del prodotto / 1 / protezione sull'ingresso di alimentazione	Sì

• esecuzione della protezione / 1 / sull'ingresso per tensione di alimentazione	5 A / 60 V
condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-40 ... +70 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +70 °C
• durante il trasporto	-40 ... +70 °C
• nota	Varianti EEC con EN 50155 tollerano per 10 minuti: -40 °C ... +85 °C
umidità relativa	
• a 25 °C / senza condensa / durante l'esercizio / max.	95 %
grado di protezione IP	IP65
forma costruttiva, dimensioni e pesi	
forma costruttiva	compatto
larghezza	200 mm
altezza	200 mm
profondità	49 mm
peso netto	1,8 kg
caratteristica del prodotto / conformal coating	Sì
materiale / della custodia	Alluminio
tipo di fissaggio	Supporto portamoduli ET 200pro
• montaggio a parete	Sì
caratteristiche del prodotto, funzioni del prodotto, parti integranti del prodotto / generiche	
collegamento in cascata con anello ridondante / con tempo di riconfigurazione < 0,3 s	50
collegamento in cascata con struttura a stella	a piacere (dipendente solo dal tempo di propagazione del segnale)
funzioni del prodotto / management, configurazione, progettazione	
funzione del prodotto	
• CLI	Sì
• Web-based Management	Sì
• supporto di MIB	Sì
• TRAPs via e-mail	Sì
• configurazione con STEP 7	Sì
• RMON	Sì
• Port Mirroring	Sì
• Multiport Mirroring	Sì
• CoS	Sì
• con IRT / switch PROFINET IO	No
• diagnostica PROFINET IO	Sì
classe di conformità PROFINET	B
funzione del prodotto / switch managed	Sì
lunghezza telegramma / con Ethernet / max.	1518 byte
protocollo / viene supportato	
• Telnet	Sì
• HTTP	Sì
• HTTPS	Sì
• TFTP	Sì
• FTP	Sì
• BOOTP	No
• DCP	Sì
• LLDP	Sì
• EtherNet/IP	Sì
• SNMP v1	Sì
• SNMP v2	Sì
• SNMP v3	Sì
• IGMP (Snooping/Querier)	Sì
funzione Identification & Maintenance	
• I&M0 - Informazioni specifiche sull'apparecchiatura	Sì
• I&M1 - Sigla impianto/sigla topologica	Sì
funzioni del prodotto / diagnostica	
funzione del prodotto	
• Port Diagnostics	Sì

• Packet Size Statistics • Packet Type Statistics • Error Statistics • SysLog • diagnostica loopback	Si Si Si Si Si
funzioni del prodotto / VLAN	
funzione del prodotto	
• VLAN - port based • VLAN - protocol based • VLAN - IP based • VLAN - dynamic	Si No No No
numero di VLAN / max.	257
numero di VLAN - dynamic / max.	257
numero di VLAN / con ridondanza d'anello (HRP; MRP; accoppiamento standby)	257
funzioni del prodotto / DHCP	
funzione del prodotto	
• DHCP Server • DHCP Client • opzione DHCP 82 • opzione DHCP 66 • opzione DHCP 67	Si Si Si Si Si
funzioni del prodotto / ridondanza	
funzione del prodotto	
• del PROFINET IO Device / viene supportato / ridondanza di sistema PROFINET • ridondanza d'anello • High Speed Redundancy Protocol (HRP) • High Speed Redundancy Protocol (HRP) con manager di ridondanza • High Speed Redundancy Protocol (HRP) con ridondanza standby	Si Si Si Si Si
protocollo / viene supportato / Media Redundancy Protocol (MRP)	Si
funzione del prodotto	
• Media Redundancy Protocol (MRP) con manager di ridondanza • Media Redundancy Protocol Interconnection (MRP-I) • del PROFINET IO Device / viene supportato / H-Sync-Forwarding • metodo di ridondanza RSTP • metodo di ridondanza RSTP+ • metodo di ridondanza MSTP • ascolto passivo (Passive Listening)	Si Si Si Si Si Si Si
funzioni del prodotto / Security	
funzione del prodotto	
• RADIUS Client	Si
protocollo / viene supportato	
• SSH • SSL	Si Si
funzioni del prodotto / ora	
funzione del prodotto	
• supporto di SICLOCK • NTP Client • client SNTP	Si Si Si
protocollo / viene supportato	
• NTP • SNTP	Si Si
modifica dell'impianto durante il funzionamento	
funzione del prodotto / configurazione in RUN tramite CiR/H-CiR	Si
norme, specifiche, omologazioni	
norma	

• per FM	FM3611: Class 1, Division 2, Group A, B, C, D / T4, CL.1, Zone 2, GP. IIC, T4, FM16US0205X
• per sicurezza / di CSA e UL • per emissione di disturbi • per immunità ai disturbi	UL 60950-1 E115352, CSA C22.2 No. 60950-1 EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-2
sicurezza IT per sistemi di automazione industriali / secondo IEC 62443-4-2:2019	Sì
codice di riferimento • secondo IEC 81346-2:2009 • secondo IEC 81346-2:2019	KF KFE
norme, specifiche, omologazioni / CE	
certificato di idoneità / marcatura CE	Sì
certificato di idoneità / conformità a RoHS	Sì
norme, specifiche, omologazioni / ambienti pericolosi	
norma / per Zona Ex • • di CSA e UL	EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X ANSI / ISA 12.12.01, CSA C22.2 No. 213-M1987, CL. 1 / Div. 2 / GP. A, B, C, D T4, CL. 1 / Zone 2 / GP. IIC, T4, E240480
certificato di idoneità • CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard • CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard / come marcatura	Sì; GB3836.1, GB3836.8 Ex nA IIC T4 Gc
norme, specifiche, omologazioni / altro	
certificato di idoneità • C-Tick • omologazione KC • omologazione E1 • omologazione e1 • impiego ferroviario secondo EN 50155 • impiego ferroviario secondo EN 50124-1 • protezione antincendio secondo EN 45545-2	Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì
norme, specifiche, omologazioni / classificazione navale	
Società di classificazione navale • American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) • Bureau Veritas (BV) • DNV GL • Korean Register of Shipping (KRS) • Polski Rejestr Statkow (PRS)	Sì Sì Sì Sì Sì
accessori	
ampliamento del prodotto / opzionale / C-PLUG	Sì
ulteriori informazioni / links Internet	
link Internet • alla pagina web: Banca dati di immagini • alla pagina web: Industry Online Support	https://www.automation.siemens.com/bilddb https://support.industry.siemens.com
avvertenze di security	
avvertenze di security	Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di Industrial Security che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di Industrial Security globale ed all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni relative a misure di Industrial Security implementabili potete visitare il sito https://www.siemens.com/industrialsecurity. I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L'utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi cibernetiche. Per essere informati sugli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Security RSS Feed al sito https://www.siemens.com/cert. (V4.6)
Approvazioni / Certificati	

General Product Approval

[Manufacturer Declaration](#)


EG-Konf.



[Declaration of Conformity](#)


UL

[Miscellaneous](#)

General Product Approval EMV For use in hazardous locations

[Declaration of Conformity](#)


RCM


TUV

[KC](#)


IECEx


ATEX

For use in hazardous locations Test Certificates Marine / Shipping

[FM](#)

[CCC-Ex](#)


UL

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[inspection certificate](#)


ABS

Marine / Shipping


BUREAU VERITAS


DNV


LRS

[NK / Nippon Kaiji Kyokai](#)


PRS


RINA

Marine / Shipping Railway Environment Industrial Communication


KR

[Confirmation](#)

[Confirmation](#)


EPD

[PROFINET](#)

Ultima modifica: 24/02/2024 