



SCALANCE XP208PoE EEC, managed IE Switch, 8x porte 10/100 Mbit/s certificato IEC 62443-4-2; porte M12, IP65, diagnostica LED, contatto di segnalazione errore, alimentazione di tensione ridondante, PROFINET IO Device, Network Management, funzionante nell'anello ridondante, cappucci di protezione antipolvere, incl. manuale elettr. su CD-ROM, C-PLUG opzionale.

designazione del tipo di prodotto	SCALANCE XP208PoE EEC
velocità di trasmissione	
velocità di trasmissione	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
interfacce / per la comunicazione / configurazione max. con apparecchi modulari	
numero delle porte elettriche / max.	8
numero delle porte elettriche / con PoE / max.	4
interfacce / per la comunicazione / integr.	
numero delle connessioni elettriche	8
<ul style="list-style-type: none"> per componenti di rete o apparecchiature terminali 	8
numero delle porte M12 a 10/100 Mbit/s (D-coded) / integr.	4
<ul style="list-style-type: none"> con PoE 	4
interfacce / altri	
numero delle connessioni elettriche	1
<ul style="list-style-type: none"> per console di comando per contatto di segnalazione per alimentazione di tensione 	1
esecuzione del collegamento elettrico	1
<ul style="list-style-type: none"> per console di comando per contatto di segnalazione per alimentazione di tensione 	Pres a M12 a 5 poli (A-coded) connettore M12 a 5 poli (B-coded) Connettore M12 a 4 poli (A-coded)
esecuzione del supporto di memoria rimovibile	Sì
<ul style="list-style-type: none"> C-PLUG 	Sì
ingressi/uscite di segnale	
tensione di impiego / dei contatti di segnalazione	54 V
<ul style="list-style-type: none"> con DC / valore nominale 	54 V
corrente di impiego / dei contatti di segnalazione	0,1 A
<ul style="list-style-type: none"> con DC / max. 	0,1 A
tensione di alimentazione, corrente assorbita, potenza dissipata	
parte integrante del prodotto / connessione per alimentazione di tensione ridondante	Sì
potenza attiva esportata / del PSE / con PoE	30 W
<ul style="list-style-type: none"> per ogni porta / max. totale / max. 	120 W
tipo di tensione / 1 / della tensione di alimentazione	DC
<ul style="list-style-type: none"> tensione di alimentazione / 1 / valore nominale potenza dissipata [W] / 1 / valore nominale corrente assorbita / 1 / con valore nominale della tensione di alimentazione / max. tensione di alimentazione / 1 / valore nominale 	54 V 9 W 2,5 A 46 ... 57 V

● corrente assorbita / 1 / max.	2,4 A
● esecuzione del collegamento elettrico / 1 / per alimentazione di tensione	connettore M12 a 4 poli (A-coded)
● parte integrante del prodotto / 1 / protezione sull'ingresso di alimentazione	Sì
● esecuzione della protezione / 1 / sull'ingresso per tensione di alimentazione	5 A / 60 V

condizioni ambientali

temperatura ambiente	
● durante l'esercizio	-40 ... +70 °C
● durante l'immagazzinaggio	-40 ... +70 °C
● durante il trasporto	-40 ... +70 °C
● nota	Varianti EEC con EN 50155 tollerano per 10 minuti: -40 °C ... +85 °C
umidità relativa	
● a 25 °C / senza condensa / durante l'esercizio / max.	95 %
grado di protezione IP	IP65

forma costruttiva, dimensioni e pesi

forma costruttiva	compatto
larghezza	200 mm
altezza	200 mm
profondità	49 mm
peso netto	1,8 kg
caratteristica del prodotto / conformal coating	Sì
materiale / della custodia	Alluminio
tipo di fissaggio	Supporto portamoduli ET 200pro
● montaggio a parete	Sì

caratteristiche del prodotto, funzioni del prodotto, parti integranti del prodotto / generiche

collegamento in cascata con anello ridondante / con tempo di riconfigurazione < 0,3 s	50
collegamento in cascata con struttura a stella	a piacere (dipendente solo dal tempo di propagazione del segnale)

funzioni del prodotto / management, configurazione, progettazione

funzione del prodotto	
● CLI	Sì
● Web-based Management	Sì
● supporto di MIB	Sì
● TRAPs via e-mail	Sì
● configurazione con STEP 7	Sì
● RMON	Sì
● Port Mirroring	Sì
● Multiport Mirroring	Sì
● CoS	Sì
● con IRT / switch PROFINET IO	No
● diagnostica PROFINET IO	Sì
classe di conformità PROFINET	B
funzione del prodotto / switch managed	Sì
lunghezza telegramma / con Ethernet / max.	1518 byte
protocollo / viene supportato	
● Telnet	Sì
● HTTP	Sì
● HTTPS	Sì
● TFTP	Sì
● FTP	Sì
● BOOTP	No
● DCP	Sì
● LLDP	Sì
● EtherNet/IP	Sì
● SNMP v1	Sì
● SNMP v2	Sì
● SNMP v3	Sì
● IGMP (Snooping/Querier)	Sì
funzione Identification & Maintenance	
● I&M0 - Informazioni specifiche sull'apparecchiatura	Sì

• I&M1 - Sigla impianto/sigla topologica	Si
funzioni del prodotto / diagnostica	
funzione del prodotto	
• Port Diagnostics	Si
• Packet Size Statistics	Si
• Packet Type Statistics	Si
• Error Statistics	Si
• SysLog	Si
• diagnostica loopback	Si
funzioni del prodotto / VLAN	
funzione del prodotto	
• VLAN - port based	Si
• VLAN - protocol based	No
• VLAN - IP based	No
• VLAN - dynamic	No
numero di VLAN / max.	257
numero di VLAN - dynamic / max.	257
numero di VLAN / con ridondanza d'anello (HRP; MRP; accoppiamento standby)	257
funzioni del prodotto / DHCP	
funzione del prodotto	
• DHCP Server	Si
• DHCP Client	Si
• opzione DHCP 82	Si
• opzione DHCP 66	Si
• opzione DHCP 67	Si
funzioni del prodotto / ridondanza	
funzione del prodotto	
• del PROFINET IO Device / viene supportato / ridondanza di sistema PROFINET	Si
• ridondanza d'anello	Si
• High Speed Redundancy Protocol (HRP)	Si
• High Speed Redundancy Protocol (HRP) con manager di ridondanza	Si
• High Speed Redundancy Protocol (HRP) con ridondanza standby	Si
protocollo / viene supportato / Media Redundancy Protocol (MRP)	Si
funzione del prodotto	
• Media Redundancy Protocol (MRP) con manager di ridondanza	Si
• Media Redundancy Protocol Interconnection (MRP-I)	Si
• del PROFINET IO Device / viene supportato / H-Sync-Forwarding	Si
• metodo di ridondanza RSTP	Si
• metodo di ridondanza RSTP+	Si
• metodo di ridondanza MSTP	Si
• ascolto passivo (Passive Listening)	Si
funzioni del prodotto / Security	
funzione del prodotto	
• RADIUS Client	Si
protocollo / viene supportato	
• SSH	Si
• SSL	Si
funzioni del prodotto / ora	
funzione del prodotto	
• supporto di SICLOCK	Si
• NTP Client	Si
• client SNTP	Si
protocollo / viene supportato	
• NTP	Si
• SNTP	Si

modifica dell'impianto durante il funzionamento		
funzione del prodotto / configurazione in RUN tramite CiR/H-CiR	Si	
norme, specifiche, omologazioni		
norma		
<ul style="list-style-type: none"> per emissione di disturbi per immunità ai disturbi 	EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-2	
sicurezza IT per sistemi di automazione industriali / secondo IEC 62443-4-2:2019	Si	
codice di riferimento		
<ul style="list-style-type: none"> secondo IEC 81346-2:2009 secondo IEC 81346-2:2019 	KF KFE	
norme, specifiche, omologazioni / CE		
certificato di idoneità / marcatura CE	Si	
certificato di idoneità / conformità a RoHS	Si	
norme, specifiche, omologazioni / ambienti pericolosi		
certificato di idoneità		
<ul style="list-style-type: none"> CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard / come marcatura 	Si; GB3836.1, GB3836.8 Ex nA IIC T4 Gc	
norme, specifiche, omologazioni / altro		
certificato di idoneità		
<ul style="list-style-type: none"> C-Tick omologazione KC omologazione E1 omologazione e1 impiego ferroviario secondo EN 50155 impiego ferroviario secondo EN 50124-1 protezione antincendio secondo EN 45545-2 	Si Si Si Si Si Si Si	
accessori		
ampliamento del prodotto / opzionale / C-PLUG	Si	
ulteriori informazioni / links Internet		
link Internet		
<ul style="list-style-type: none"> alla pagina web: Banca dati di immagini alla pagina web: Industry Online Support 	https://www.automation.siemens.com/bilddb https://support.industry.siemens.com	
avvertenze di security		
avvertenze di security	<p>Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di Industrial Security che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di Industrial Security globale ed all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni relative a misure di Industrial Security implementabili potete visitare il sito https://www.siemens.com/industrialsecurity. I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L'utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi cibernetiche. Per essere informati sugli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Security RSS Feed al sito https://www.siemens.com/cert. (V4.6)</p>	
Approvazioni / Certificati		
General Product Approval		
Manufacturer Declaration	 EG-Konf.	
Declaration of Conformity	 UL	
Miscellaneous	Declaration of Conformity	
General Product Approval	EMV	For use in hazardous locations



[KC](#)



[FM](#)

[CCC-Ex](#)

Test Certificates	Railway	Environment	Industrial Communication
Type Test Certificates/Test Report	inspection certificate	Confirmation	Confirmation
			PROFINET

Ultima modifica:

09/02/2024