



SCALANCE XCM324 managed Switch IE di Layer 2, 16x RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, 8x porte 1/10 Gbit/s SFP+, LED per diagnostica, contatto di segnalazione errore con pulsante Select/Set, PROFINET IO Device, Network Management, funzioni di ridondanza, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,...) CLP nella dotazione di fornitura montaggio: guida DIN/profilata S7 .

designazione del tipo di prodotto	SCALANCE
velocità di trasmissione	
velocità di trasmissione	10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Gbit/s
interfacce / per la comunicazione / integr.	
numero delle connessioni elettriche • per componenti di rete o apparecchiature terminali	16; RJ45
numero delle porte RJ45 a 10/100/1000 Mbit/s / integr. • con collare di ritenzione	16
numero delle connessioni elettriche • per SFP+	8; SFP da 1000 Mbit/s e 10000 Mbit/s utilizzabili
interfacce / altri	
numero delle connessioni elettriche • per console di comando • per contatto di segnalazione • per alimentazione di tensione	1 1 1
esecuzione del collegamento elettrico • per console di comando • per alimentazione di tensione	USB (porta 2.0, tipo B, seriale tramite USB) 2 x blocco morsetti a 2 poli
esecuzione del supporto di memoria rimovibile • CLP	Sì
ingressi/uscite di segnale	
tensione di impiego / dei contatti di segnalazione • con DC / valore nominale	24 V
corrente di impiego / dei contatti di segnalazione • con DC / max.	0,1 A
tensione di alimentazione, corrente assorbita, potenza dissipata	
parte integrante del prodotto / connessione per alimentazione di tensione ridondante	Sì
tipo di tensione / 1 / della tensione di alimentazione • tensione di alimentazione / 1 / valore nominale • potenza dissipata [W] / 1 / valore nominale • tensione di alimentazione / 1 / valore nominale • corrente assorbita / 1 / max. • esecuzione del collegamento elettrico / 1 / per alimentazione di tensione • parte integrante del prodotto / 1 / protezione sull'ingresso di alimentazione • esecuzione della protezione / 1 / sull'ingresso per tensione di alimentazione	DC 24 V 43,2 W 19,2 ... 28,8 V 1,8 A 2 x blocchi morsetti a 2 poli Sì F 10 A / 250V
condizioni ambientali	
temperatura ambiente	

<ul style="list-style-type: none"> • durante l'esercizio 	-40 ... +60 °C
<ul style="list-style-type: none"> • durante l'immagazzinaggio 	-40 ... +85 °C
<ul style="list-style-type: none"> • durante il trasporto 	-40 ... +85 °C
umidità relativa	
<ul style="list-style-type: none"> • a 25 °C / senza condensa / durante l'esercizio / max. 	95 %
condizione di esercizio / funzionamento senza ventilatore	Si
grado di protezione IP	IP20
forma costruttiva, dimensioni e pesi	
forma costruttiva	compatto
larghezza	210 mm
altezza	147 mm
profondità	125 mm
peso netto	1,8 kg
tipo di fissaggio	
<ul style="list-style-type: none"> • incasso 19 pollici 	No
<ul style="list-style-type: none"> • montaggio su guida profilata DIN da 35 mm 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • montaggio a parete 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • montaggio su guida profilata S7-300 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • montaggio su guida profilata S7-1500 	Si
funzioni del prodotto / management, configurazione, progettazione	
funzione del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> • CLI 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • Web-based Management 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • supporto di MIB 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • TRAPs via e-mail 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • configurazione con STEP 7 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • RMON 	No
<ul style="list-style-type: none"> • Port Mirroring 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • Multiport Mirroring 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • Encapsulated Remote Traffic Mirroring (ERTM) 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • CoS 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • diagnostica PROFINET IO 	Si
classe di conformità PROFINET	B
funzione del prodotto / switch managed	Si
lunghezza telegramma / con Ethernet / max.	1632 byte
protocollo / viene supportato	
<ul style="list-style-type: none"> • Telnet 	No
<ul style="list-style-type: none"> • HTTP 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • HTTPS 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • TFTP 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • FTP 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • SFTP 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • BOOTP 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • NETCONF 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • GMRP 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • DCP 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • LLDP 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • EtherNet/IP 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • SNMP v1 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • SNMP v2 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • SNMP v3 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • IGMP (Snooping/Querier) 	Si
funzione Identification & Maintenance	
<ul style="list-style-type: none"> • I&M0 - Informazioni specifiche sull'apparecchiatura 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • I&M1 - Sigla impianto/sigla topologica 	Si
funzioni del prodotto / diagnostica	
funzione del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> • Port Diagnostics 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • Packet Size Statistics 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • Packet Type Statistics 	Si

• Error Statistics	Si
• SysLog	Si
funzioni del prodotto / VLAN	
funzione del prodotto	
• VLAN - port based	Si
• VLAN - protocol based	No
• VLAN - IP based	No
• VLAN - dynamic	Si
numero di VLAN / max.	255
numero di VLAN - dynamic / max.	255
protocollo / viene supportato / GVRP	Si
funzioni del prodotto / DHCP	
funzione del prodotto	
• DHCP Client	Si
• opzione DHCP 82	No
• opzione DHCP 66	Si
• opzione DHCP 67	Si
funzioni del prodotto / ridondanza	
funzione del prodotto	
• ridondanza d'anello	No
• High Speed Redundancy Protocol (HRP)	No
• High Speed Redundancy Protocol (HRP) con manager di ridondanza	No
• High Speed Redundancy Protocol (HRP) con ridondanza standby	No
protocollo / viene supportato / Media Redundancy Protocol (MRP)	Si
funzione del prodotto	
• Media Redundancy Protocol (MRP) con manager di ridondanza	No
• Media Redundancy Protocol Interconnection (MRP-I)	No
• metodo di ridondanza STP	Si
• metodo di ridondanza RSTP	Si
• metodo di ridondanza RSTP+	Si
• metodo di ridondanza MSTP	Si
• ascolto passivo (Passive Listening)	No
• eRSTP	Si
funzioni del prodotto / Security	
protocollo / viene supportato	
• SSH	Si
• SSL	Si
funzioni del prodotto / ora	
funzione del prodotto	
• supporto di SICLOCK	Si
• NTP Client	Si
• inoltro trasparente IEEE 1588 v2	Si
protocollo / viene supportato	
• NTP	Si
• IEEE 1588 profile default	Si
norme, specifiche, omologazioni	
MTBF	13,4 a
codice di riferimento	
• secondo IEC 81346-2:2009	KF
• secondo IEC 81346-2:2019	KFE
norme, specifiche, omologazioni / CE	
certificato di idoneità / marcatura CE	Si
conformità del prodotto / secondo direttiva EMC	2014/30/EU
certificato di idoneità / conformità a RoHS	Si; 2011/65/EU
norme, specifiche, omologazioni / ambienti pericolosi	
certificato di idoneità	
• ATEX	Si; EN IEC 60079-0, EN 60079-7

- per ATEX / come marcatura
- per ATEX / come certificato
- IECEx
- per IECEx / come marcatura
- per IECEx / come certificato
- CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard
- CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard / come marcatura
- per cULus HazLoc / come marcatura
- per cULus HazLoc / come N. di file
- omologazione FM
- per FM / come certificato

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
 DEKRA 18ATEX0025 X
 Si; IEC 60079-0, IEC 60079-7
 Ex ec IIC T4 Gc
 IECEx DEK 18.0017X
 Si; GB3836.1, GB3836.8
 Ex nA IIC T4 Gc

 CL1, DIV2, Group A,B,C,D T4, CL1, Zone 2, Group IIC, T4
 E223122
 Si; FM Class 3600:2022, FM Class 3611:2021, FM Class 3810:2021, ANSI/UL 121201:2021, ANSI/UL 61010-1:2019
 FM19US0167X

norme, specifiche, omologazioni / altro

certificato di idoneità
 • Regulatory Compliance Mark (RCM) Si

norme, specifiche, omologazioni / dichiarazione ambientale del prodotto

dichiarazione ambientale del prodotto Si

potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq]

- totale 1244,3 kg
- durante la fabbricazione 122,74 kg
- durante l'esercizio 1120,64 kg
- alla fine del ciclo di vita 0,91 kg

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: Banca dati di immagini <https://www.automation.siemens.com/bilddb>
- alla pagina web: Industry Online Support <https://support.industry.siemens.com>

avvertenze di security

avvertenze di security

Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di Industrial Security che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di Industrial Security globale ed all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni relative a misure di Industrial Security implementabili potete visitare il sito <https://www.siemens.com/industrialsecurity>. I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L'utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi cibernetiche. Per essere informati sugli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Security RSS Feed al sito <https://www.siemens.com/cert>. (V4.6)

Approvazioni / Certificati

General Product Approval

For use in hazardous locations



[Miscellaneous](#)



[FM](#)

[CCC-Ex](#)



Environment

Industrial Communication



[PROFINET](#)

Ultima modifica:

09/02/2024