



SCALANCE S615 EEC LAN-Router; per la protezione di apparecchi/reti nella tecnica di automazione e per la protezione della comunicazione industriale mediante VPN e Firewall; ulteriori funzioni: conversione di indirizzo (NAT/NAPT), collegamento a SINEMA RC, 5 porte switch, 1x ingresso dig., 1x uscita digitale; conformal coating

velocità di trasmissione	
velocità di trasmissione	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
interfacce	
numero delle connessioni elettriche/ottiche / per componenti di rete o apparecchiature terminali / max.	5
numero delle connessioni elettriche	
• per alimentazione di tensione	1
• per alimentazione di tensione ridondante	1
esecuzione del collegamento elettrico	
• per alimentazione di tensione	Blocco morsetti a 5 poli
esecuzione del supporto di memoria rimovibile / C-PLUG	Sì
ingressi/uscite di segnale	
numero delle connessioni elettriche	
• per segnali di ingresso digitali	1
• per segnali di uscita digitali	1
esecuzione del collegamento elettrico	
• per segnali di ingresso digitali	Blocco morsetti a 2 poli
• per segnali di uscita digitali	Blocco morsetti a 2 poli
tensione di alimentazione, corrente assorbita, potenza dissipata	
tipo di tensione / 1 / della tensione di alimentazione	DC
tensione di alimentazione / 1 / valore nominale	24 V
potenza dissipata [W] / 1 / valore nominale	4 W
tensione di alimentazione / 1 / valore nominale	10,8 ... 28,8 V
corrente assorbita	
• con DC / con 24 V / tip.	0,2 A
parte integrante del prodotto / 1 / protezione sull'ingresso di alimentazione	Sì
esecuzione della protezione / 1 / sull'ingresso per tensione di alimentazione	fusibile non sostituibile (F 2 A5 / 32 V)
condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-40 ... +70 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
• durante il trasporto	-40 ... +80 °C
umidità relativa / a 25 °C / senza condensa / durante l'esercizio / max.	95 %
grado di protezione IP	IP20
forma costruttiva, dimensioni e pesi	
forma costruttiva	compatto
larghezza	35 mm
altezza	147 mm

profondità	127 mm
peso netto	0,4 kg
tipo di fissaggio	
<ul style="list-style-type: none"> • montaggio su guida profilata DIN da 35 mm 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • montaggio su guida profilata S7-300 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • montaggio su guida profilata S7-1500 	Si
caratteristiche del prodotto, funzioni del prodotto, parti integranti del prodotto / generiche	
caratteristica del prodotto / conformal coating	Si
funzioni del prodotto / management, configurazione, progettazione	
funzione del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> • CLI 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • Web-based Management 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • supporto di MIB 	Si
protocollo / viene supportato	
<ul style="list-style-type: none"> • HTTP 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • SNMP v1 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • SNMP v2 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • SNMP v3 	Si
tipo di progettazione	Web Based Management, CLI, SNMP, SCT (supporto di configurazione riguardo alla creazione di certificato)
funzioni del prodotto / diagnostica	
funzione del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> • SysLog 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • log filtro pacchetti 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • Audit Log 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • System Log 	Si
funzioni del prodotto / DHCP	
funzione del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> • DHCP Client 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • DHCP Server - rete interna 	Si
funzioni del prodotto / routing	
funzione del prodotto / IP-Routing statico	Si
funzioni del prodotto / Security	
esecuzione del firewall	Statefull Inspection
funzione del prodotto / con collegamento VPN	IPsec, OpenVPN (come client SINEMA RC)
numero degli algoritmi di crittografia / con collegamento VPN	AES-256, AES-192, AES-128, 3DES-168, DES-56
tipo di metodo di autenticazione / con collegamento VPN	Preshared Key (PSK), certificati X.509v3
tipo di algoritmi di hashing / con collegamento VPN	MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
numero dei collegamenti possibili / con collegamento VPN	20
funzione del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> • protezione con password 	Si
<ul style="list-style-type: none"> • limitazione della larghezza di banda 	No
<ul style="list-style-type: none"> • NAT/NAPT 	Si
funzioni del prodotto / ora	
protocollo / viene supportato	
<ul style="list-style-type: none"> • NTP 	Si
parte integrante del prodotto / orologio hardware in tempo reale	Si
caratteristica del prodotto / orologio hardware in tempo reale tamponato	No
norme, specifiche, omologazioni	
certificato di idoneità	
<ul style="list-style-type: none"> • marcatura CE 	Si
norme, specifiche, omologazioni / classificazione navale	
Società di classificazione navale	
<ul style="list-style-type: none"> • American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) 	No
<ul style="list-style-type: none"> • Bureau Veritas (BV) 	No
<ul style="list-style-type: none"> • DNV GL 	No
<ul style="list-style-type: none"> • Korean Register of Shipping (KRS) 	No
<ul style="list-style-type: none"> • Lloyds Register of Shipping (LRS) 	No
<ul style="list-style-type: none"> • Nippon Kaiji Kyokai (NK) 	No
<ul style="list-style-type: none"> • Polski Rejestr Statkow (PRS) 	No

<ul style="list-style-type: none"> Royal Institution of Naval Architects (RINA) 	No
norme, specifiche, omologazioni / dichiarazione ambientale del prodotto	
dichiarazione ambientale del prodotto	Sì
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq]	
<ul style="list-style-type: none"> totale durante la fabbricazione durante l'esercizio alla fine del ciclo di vita 	141,25 kg 15,64 kg 125,19 kg 0,42 kg
accessori	
ampliamento del prodotto / opzionale	
<ul style="list-style-type: none"> C-PLUG KEY-PLUG 	Sì Sì
accessori	optional KEY-PLUG
ulteriori informazioni / links Internet	
link Internet	
<ul style="list-style-type: none"> alla pagina web: Banca dati di immagini alla pagina web: Industry Online Support 	https://www.automation.siemens.com/bilddb https://support.industry.siemens.com
avvertenze di security	
avvertenze di security	<p>Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di Industrial Security che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di Industrial Security globale ed all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni relative a misure di Industrial Security implementabili potete visitare il sito https://www.siemens.com/industrialsecurity. I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L'utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi cibernetiche. Per essere informati sugli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Security RSS Feed al sito https://www.siemens.com/cert. (V4.6)</p>

Ultima modifica:

14/02/2024 