

designazione del tipo di prodotto



W1788-2IA M12

IWLAN Access Point, SCALANCE W1788-2IA M12, 2 interfacce radio, 8 antenne interne, supporto iFeature via CLP, IEEE 802.11a/b/g/h/n/ac, 2,4/5 GHz, 1733 Mbit/s lordi per interfaccia radio, 2x M12 max. 1 Gbit/s, PoE, DC 24 V ridondante, A-coded M12 IP65, -20 ... +70 °C, slot per CLP, WPA2/802.11i/e, osservare le omologazioni nazionali! ID-Cert: RAPAC-W2-M12-I4, comprende: MPCIE-R1-ABGNAC-U4, dotazione di fornitura: 1x schermatura per connessione cavi schermati; per l'esercizio fuori da USA/Israele .

velocità di trasmissione

velocità di trasmissione	
• con WLAN / max.	1733 Mbit/s
• con Industrial Ethernet	10, 100, 1000 Mbit/s
velocità di trasmissione / con Industrial Ethernet	
• min.	10 Mbit/s
• max.	1000 Mbit/s

interfacce

numero delle connessioni elettriche/optiche / per componenti di rete o apparecchiature terminali / max. / nota	2
numero delle connessioni elettriche/optiche / per Gigabit-Ethernet / max.	2
numero delle connessioni elettriche	
• per componenti di rete o apparecchiature terminali	2
• per alimentazione di tensione	1
• per alimentazione di tensione ridondante	1
esecuzione del collegamento elettrico	
• per componenti di rete o apparecchiature terminali	Connessione M12 (a 8 poli, X-coded), PoE
• per alimentazione di tensione	Connessione M12 (a 4 poli, A-coded)

memoria

esecuzione del supporto di memoria rimovibile	
• CLP	Sì
• CLP iFeatures	Sì

interfacce / wireless

numero delle schede radio / integrate fisse	2
tipo di trasmissione / con Multiple Input Multiple Output (MIMO)	4 x 4
numero degli Spatial Stream	4
numero delle antenne interne	8
esecuzione del collegamento elettrico / per antenna(e) esterna(e)	N-Connect (presa)
caratteristica del prodotto / antenna esterna montabile direttamente sull'apparecchiatura	No

tensione di alimentazione, corrente assorbita, potenza dissipata

tipo di tensione / della tensione di alimentazione	DC
tensione di alimentazione	
• da Power-over-Ethernet secondo IEEE802.3at per Type 2	48 V
corrente assorbita	
• con DC / con 24 V / tip.	0,7 A
• con Power-over-Ethernet secondo IEEE802.3at per Type 2 / tip.	0,385 A

potenza dissipata [W]	
• con DC / con 24 V / tip.	16,8 W
• con Power-over-Ethernet secondo IEEE802.3at per Type 2 / tip.	18,5 W
tensione di alimentazione / 1	
• da M12 Power Connector (A-coded) per alimentazione di tensione ridondante	16,8 V
tensione di alimentazione / 2	
• da M12 Power Connector (A-coded) per alimentazione di tensione ridondante	31,2 V
condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	-20 ... +70 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +85 °C
• durante il trasporto	-40 ... +85 °C
umidità relativa / a 25 °C / senza condensa / durante l'esercizio / max.	90 %
grado di protezione IP	IP65
forma costruttiva, dimensioni e pesi	
larghezza	258 mm
altezza	258 mm
profondità	80 mm
larghezza / della custodia / senza antenna	258 mm
altezza / della custodia / senza antenna	258 mm
profondità / della custodia / senza antenna	80 mm
peso netto	2,7 kg
tipo di fissaggio	Per il montaggio a parete e il montaggio su una guida profilata sono necessari accessori.
• montaggio su guida profilata S7-300	Sì
• montaggio su guida profilata S7-1500	Sì
• montaggio su guida profilata DIN da 35 mm	Sì
• montaggio a parete	Sì
frequenze radio	
frequenza di impiego	
• per WLAN nella banda di frequenza 2,4 GHz	2,41 ... 2,48 GHz; dipendente dalla specifica approvazione del paese
• con WLAN nella banda di frequenza 5 GHz	4,9 ... 5,8 GHz; dipendente dalla specifica approvazione del paese
caratteristiche del prodotto, funzioni del prodotto, parti integranti del prodotto / generiche	
funzione del prodotto / Access Point Mode	Sì
funzione del prodotto / Client Mode	Sì
numero di SSID	16
funzione del prodotto	
• iPCF Access Point	No
• iPCF Client	No
• iPCF-MC Access Point	No
• iPCF-MC Client	No
funzione del prodotto / iREF	No
funzione del prodotto / iPRP	Sì
funzioni del prodotto / management, configurazione, progettazione	
funzione del prodotto	
• CLI	Sì
• Web-based Management	Sì
• supporto di MIB	Sì
• TRAPs via e-mail	Sì
• configurazione con STEP 7	Sì
• configurazione con STEP 7 nel TIA Portal	Sì
• funzionamento con IWLAN Controller	No
• Forced Roaming con IWLAN	Sì
• Forced Roaming on IP down con IWLAN	Sì
• Forced Roaming on Link down con IWLAN	No
• WDS	Sì
protocollo / viene supportato	
• Address Resolution Protocol (ARP)	Sì

• ICMP	Si
• Telnet	Si
• HTTP	Si
• HTTPS	Si
• TFTP	Si
• DCP	Si
• LLDP	Si
funzione Identification & Maintenance	
• I&M0 - Informazioni specifiche sull'apparecchiatura	Si
• I&M1 - Sigla impianto/sigla topologica	Si
funzioni del prodotto / diagnostica	
funzione del prodotto	
• diagnostica PROFINET IO	Si
protocollo / viene supportato	
• SNMP v1	Si
• SNMP v2c	Si
• SNMP v3	Si
funzioni del prodotto / VLAN	
funzione del prodotto	
• funzione VLAN con IWLAN	Si
funzioni del prodotto / DHCP	
funzione del prodotto	
• DHCP Client	Si
• DHCP Server	Si
• opzione DHCP 82	Si
funzioni del prodotto / ridondanza	
protocollo / viene supportato	
• STP/RSTP	Si
• MSTP	Si
• RSTP	Si
funzioni del prodotto / Security	
funzione del prodotto	
• ACL - MAC based	No
• protezione gestione con ACL - Ip based	Si
• IEEE 802.1X (Radius)	Si
• NAT/NAPT	No
• protezione d'accesso secondo IEEE802.11i	Si
• WPA/WPA2	Si
• TKIP/AES	Si
protocollo / viene supportato	
• SSH	Si
• RADIUS	Si
funzioni del prodotto / ora	
protocollo / viene supportato	
• NTP	Si
• SNTP	Si
• SIMATIC sincronizzazione dell'ora (SIMATIC Time)	Si
norme, specifiche, omologazioni	
norma	
• per FM	FM 3611: Class I, Division 2, Groups A,B,C,D, T4 / Class 1, Zone 2, Group IIC, T4, FM16US0205X
certificato di idoneità	
• dichiarazione di conformità CE	Si
• marcatura CE	Si
• C-Tick	Si
• omologazione E1	Si
• IEC 61850-3	No
• Power-over-Ethernet secondo IEEE802.3at per Type 2	Si
standard per la comunicazione wireless	
• IEEE 802.11a	Si
• IEEE 802.11b	Si

• IEEE 802.11e • IEEE 802.11g • IEEE 802.11h • IEEE 802.11i • IEEE 802.11n • IEEE 802.11ac	Si Si Si Si Si Si
omologazione radio	L'elenco aggiornato dei Paesi è disponibile in Internet all'indirizzo: www.siemens.de/funkzulassungen
norme, specifiche, omologazioni / ambienti pericolosi	
norma / per Zona Ex • • di CSA e UL	EN IEC 60079-0 : 2018, EN60079-7:2015 + A1 : 2018; II 3 G Ex ec IIC T4 Gc UL121201, CAN/CSA C22.2 No. 213, CL. 1, Div. 2, GP. A,B,C,D, T4 / CL. 1, Zone 2, GP IIC T4, E240480
certificato di idoneità / CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard • • come marcatura	Si; GB3836.1, GB3836.8 Ex nA IIC T4 Gc
accessori	
accessori	supporto premontato per il fissaggio ad una guida DIN
ulteriori informazioni / links Internet	
link Internet • alla pagina web: TIA Selection Tool • alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool • alla pagina web: IWLAN • alla pagina web: Industry Mall • alla pagina web: Information and Download Center • alla pagina web: Banca dati di immagini • alla pagina web: Download Manager CAx • alla pagina web: Industry Online Support	http://www.siemens.com/tia-selection-tool http://www.siemens.com/tia-selection-tool http://www.siemens.com/iwlan https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
avvertenze di security	
avvertenze di security	Siemens commercializza prodotti di automazione e di azionamento per la sicurezza industriale che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchinari, apparecchiature e/o reti. Questi prodotti sono componenti essenziali di una concezione globale di sicurezza industriale. In quest'ottica i prodotti Siemens sono sottoposti ad un processo continuo di sviluppo. Consigliamo pertanto di controllare regolarmente la disponibilità di aggiornamenti relativi ai prodotti. Per il funzionamento sicuro di prodotti e soluzioni Siemens è necessario adottare idonee misure preventive (ad es. un concetto di protezione di cella) e integrare ogni componente in un concetto di sicurezza industriale globale all'avanguardia. In questo senso si devono considerare anche gli eventuali prodotti impiegati di altri costruttori. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza industriale, vedere http://www.siemens.com/industrialsecurity . Per restare informati sugli aggiornamenti cui vengono sottoposti i nostri prodotti, suggeriamo di iscriversi ad una newsletter specifica del prodotto. Per ulteriori informazioni, vedere http://support.automation.siemens.com . (V3.4)

Ultima modifica:

18/01/2024 