

designazione del tipo di prodotto



Alimentatore PS791-2DC

Power-Supply PS 791-2DC, alimentatore da rete DC/DC, 10 W, IP65 (-40...+70 °C), ingresso: DC 12 ... 24 V, uscita: DC 18 V, impiegabile solo in combinazione con SCALANCE W786; dotazione di fornitura: istruzioni operative, tedesco/inglese.

tipo di alimentatore

10 W, ingresso: DC 12-24 V, uscita: DC 18 V

dati elettrici / ingresso

tensione di alimentazione / 1 / valore nominale

12 V

- tensione di alimentazione / 1 / valore nominale

9 ... 32 V

- tipo di tensione / 1 / della tensione di alimentazione

DC, bassissima tensione di sicurezza (SELV)

tensione di alimentazione / 2 / valore nominale

24 V

- tensione di alimentazione / 2 / valore nominale

9 ... 32 V

- tipo di tensione / 2 / della tensione di alimentazione

DC, bassissima tensione di sicurezza (SELV)

tempo di tamponamento / con valore nominale della corrente di uscita / in caso di mancanza della tensione di rete / min.

14,4

dati elettrici / uscita

tensione di uscita

- con DC / valore nominale

18 V

potenza attiva esportata / tip.

14,4 W

dati elettrici / sicurezza

classe di protezione dell'apparecchiatura

VDE 0805, VDE 0100

interfacce

esecuzione del collegamento elettrico

- sull'ingresso
- sull'uscita

Blocco morsetti a vite a 4 poli per DC Power
Connettore a 4 poli

forma costruttiva, dimensioni e pesi

larghezza

133 mm

altezza

45 mm

profondità

30 mm

peso netto

0,223 kg

condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio

-40 ... +70 °C

grado di protezione IP

IP65

norme, specifiche, omologazioni

norma

- per sicurezza / di CSA e UL

EN 60950, UL 60950-1

norme, specifiche, omologazioni / ambienti pericolosi

certificato di idoneità / CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard

Si; GB3836.1, GB3836.8

certificato di idoneità / CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard / come marcatura

Ex nA IIC T4 Gc

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: Banca dati di immagini

<https://www.automation.siemens.com/bilddb>

avvertenze di security

avvertenze di security

Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di Industrial Security che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di Industrial Security globale ed all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni relative a misure di Industrial Security implementabili potete visitare il sito <https://www.siemens.com/industrialsecurity>. I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L'utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi cibernetici. Per essere informati sugli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Security RSS Feed al sito <https://www.siemens.com/cert>. (V4.6)

Ultima modifica:

13/02/2024 