

designazione del tipo di prodotto

Connettore IWLAN RCoax N-Connect femmina N-Connector

Rcoax N-Connect femmina connettore N 2,4 e 5 GHz confezionabile sul campo; elemento di collegamento per RCoax Cable per il collegamento di ulteriori componenti.



dati elettrici	
numero delle connessioni elettriche	1
esecuzione del collegamento elettrico	N-Connect femmina
frequenza di trasmissione	0 ... 6 GHz
impedenza	50 Ω
condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante l'esercizio 	-40 ... +85 °C
<ul style="list-style-type: none"> • durante l'immagazzinaggio 	-40 ... +85 °C
<ul style="list-style-type: none"> • durante il trasporto 	-40 ... +85 °C
grado di protezione IP	IP67
forma costruttiva, dimensioni e pesi	
diametro	27 mm
lunghezza	65 mm
peso netto	159 g
norme, specifiche, omologazioni	
<ul style="list-style-type: none"> • certificato di idoneità / conformità a RoHS 	Si
ulteriori informazioni / links Internet	
link Internet	
<ul style="list-style-type: none"> • alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori 	https://sie.ag/2QdlxcP
<ul style="list-style-type: none"> • alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool 	http://www.siemens.com/snst
<ul style="list-style-type: none"> • alla pagina web: Comunicazione industriale 	http://www.siemens.com/simatic-net
<ul style="list-style-type: none"> • alla pagina web: IWLAN 	http://www.siemens.com/iwlan
<ul style="list-style-type: none"> • alla pagina web: Banca dati di immagini 	http://automation.siemens.com/bilddb
<ul style="list-style-type: none"> • alla pagina web: Download Manager CAX 	http://www.siemens.com/cax
<ul style="list-style-type: none"> • alla pagina web: Industry Online Support 	https://support.industry.siemens.com

Ultima modifica:

12/09/2023