

### designazione del tipo di prodotto

### Protezione antifulmine LP798-1N

Lightning Protector LP798-1N, elemento di protezione antifulmine con connessione femmina/femmina, IP66/68 (-40 ... +85 °C), 0 ..... 6 GHz, con tecnologia di scarico del gas per antenne SCALANCE W ed M, istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese.



### idoneità all'impiego

Scaricatori a gas, impiego preferenziale per Industrial Remote Communication, possibile per IWLAN

### interfacce

|  |              |
|--|--------------|
| numero delle connessioni elettriche    | 2            |
| esecuzione del collegamento elettrico  | Connettore N |
| esecuzione del collegamento ad innesto | Presa/presa  |

### dati elettrici

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| frequenza di trasmissione | 0 ... 6000 MHz |
| perdita d'inserzione      | < 0,16 dB      |
| impedenza                 | 50 Ω           |

### condizioni ambientali

|  |                          |
|--|--------------------------|
| temperatura ambiente   |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• durante l'esercizio</li> <li>• durante l'immagazzinaggio</li> <li>• durante il trasporto</li> </ul> | -40 ... +85 °C           |
| idoneità all'impiego   |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per uso interno</li> <li>• per utilizzo esterno</li> </ul>  | Sì                       |
| grado di protezione IP   | IP66 / IP68 (2,5 bar/1h) |

### forma costruttiva, dimensioni e pesi

|            |         |
|------------|---------|
| larghezza  | 54,8 mm |
| diametro   | 22,8 mm |
| peso netto | 50 g    |

### caratteristiche del prodotto, funzioni del prodotto, parti integranti del prodotto / generiche

|   |    |
|---|----|
| caratteristica del prodotto / assenza di silicone | Sì |
|---|----|

### ulteriori informazioni / links Internet

|  |   |
|--|---|
| link Internet  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool</li> <li>• alla pagina web: Comunicazione industriale</li> <li>• alla pagina web: Industry Mall</li> <li>• alla pagina web: Information and Download Center</li> <li>• alla pagina web: Banca dati di immagini</li> <li>• alla pagina web: Download Manager CAx</li> <li>• alla pagina web: Industry Online Support</li> </ul> | <a href="http://www.siemens.com/tia-selection-tool">http://www.siemens.com/tia-selection-tool</a><br><a href="http://www.siemens.com/simatic-net">http://www.siemens.com/simatic-net</a><br><a href="https://www.siemens.com/industrymall">https://www.siemens.com/industrymall</a><br><a href="http://www.siemens.com/industry/infocenter">http://www.siemens.com/industry/infocenter</a><br><a href="http://automation.siemens.com/bilddb">http://automation.siemens.com/bilddb</a><br><a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a><br><a href="http://support.automation.siemens.com">http://support.automation.siemens.com</a> |

### Ultima modifica:

12/09/2023