



KEY-PLUG XM-400, supporto di memoria rimovibile per l'attivazione di Layer 3 Features per SCALANCE XM-400 e la facile sostituzione dei dispositivi in caso di guasto, nonché per l'acquisizione di dati di configurazione.

condizioni ambientali	
temperatura ambiente	
• durante l'esercizio	0 ... 60 °C
• durante l'immagazzinaggio	-40 ... +80 °C
• durante il trasporto	-40 ... +80 °C
umidità relativa	
• a 25 °C / senza condensa / durante l'esercizio / max.	95 %
grado di protezione IP	IP20
forma costruttiva, dimensioni e pesi	
larghezza	24,3 mm
altezza	17 mm
profondità	8,1 mm
peso netto	5 g
esecuzione del supporto di memoria rimovibile	
• C-PLUG	No
• KEY-PLUG	Sì
caratteristiche del prodotto, funzioni del prodotto, parti integranti del prodotto / generiche	
capacità di memoria	256 Mibyte
norme, specifiche, omologazioni	
codice di riferimento	
• secondo IEC 81346-2:2019	CFA
norme, specifiche, omologazioni / dichiarazione ambientale del prodotto	
dichiarazione ambientale del prodotto	Sì
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq]	
• totale	1,264 kg
• durante la fabbricazione	0,92 kg
• durante l'esercizio	0,34 kg
• alla fine del ciclo di vita	0,0042 kg
ulteriori informazioni / links Internet	
link Internet	
• alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori	https://sie.ag/2QdlxcP
• alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/snst
• alla pagina web: Comunicazione industriale	http://www.siemens.com/simatic-net
• alla pagina web: IWLAN	http://www.siemens.com/iwlan
• alla pagina web: Banca dati di immagini	http://automation.siemens.com/bilddb
• alla pagina web: Download Manager CAX	http://www.siemens.com/cax
• alla pagina web: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com