

designazione del tipo di prodotto

descrizione del prodotto



BA 2xRJ45VD HA

BusAdapter VD

BA 2xRJ45VD HA, BusAdapter VD (distanza variabile), per comunicazione Ethernet tramite cavi in rame a 2, 4 o 8 fili, 2x prese RJ45 per Industrial Ethernet e PROFINET, campo di temperatura ampliato -40°C ... +70 °C, Conformal Coating, altitudine d'installazione fino a 4000 m, distanze fino a 2 fili fino a 1000 m a 10 Mbit/s 2 fili fino a 100 m a 100 Mbit/s 4 fili fino a 300 m a 100 Mbit/s 8 fili fino a 500 m a 100 Mbit/s.

idoneità all'impiego

Trasmissione Ethernet tramite cavo a 2, 4 e 8 fili

idoneità all'impiego

Prodotti con interfaccia BusAdapter (requisito dei BusAdapter nel firmware dell'apparecchio di base)

interfacce

numero delle connessioni elettriche

- per componenti di rete o apparecchiature terminali / max.

2

numero delle porte RJ45 a 10/100 Mbit/s

2

esecuzione del collegamento elettrico

- per componenti di rete o apparecchiature terminali

RJ45

modo di funzionamento

- Ethernet standard
- VD

Si

Si; Dipendente del numero di conduttori (2, 4 o 8 conduttori)

norme, specifiche, omologazioni

certificato di idoneità

- CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard
- CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard / come marcatura

Si; GB3836.1, GB3836.8

Ex nA IIC T4 Gc

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>

Ultima modifica:

27/11/2023 