

descrizione del prodotto

Media-Module XR-300

accessori SCALANCE X; Media-Module MM991-4; 4x porte Bfoc 100 Mbit/s, ottiche; Multimode vetro fino a max. 5 km.



interfacce	
numero delle connessioni elettriche/ottiche / per componenti di rete o apparecchiature terminali / max.	4
numero delle connessioni ottiche / per componenti di rete o apparecchiature terminali / max.	4
numero delle porte ST(BFOC) a 100 Mbit/s / per multimode / integr.	4
esecuzione della connessione ottica / per componenti di rete o apparecchiature terminali	ST/BFOC
lunghezza d'onda / dell'interfaccia ottica	1310 nm; Multimode
potenza ottica accoppiabile riferita a 1 mW <ul style="list-style-type: none"> dell'uscita del trasmettitore / min. dell'uscita del trasmettitore / max. dell'ingresso del receiver / max. 	-19 dB -14 dB -3 dB
sensibilità ottica riferita a 1 mW / dell'ingresso del receiver / min.	-32 dB
rapporto di attenuazione / della linea di trasmissione FO / min. necessaria	0 dB
portata / sull'interfaccia ottica / in dipendenza delle fibre ottiche impiegate	0 ... 5 km
condizioni ambientali	
temperatura ambiente <ul style="list-style-type: none"> durante l'esercizio durante l'immagazzinaggio durante il trasporto 	0 ... 60 °C -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C
umidità relativa / a 25 °C / senza condensa / durante l'esercizio / max.	95 %
grado di protezione IP	IP20
forma costruttiva, dimensioni e pesi	
forma costruttiva	Media-Module
larghezza	120,3 mm
altezza	22,3 mm
profondità	275,5 mm
peso netto	0,3 kg
<ul style="list-style-type: none"> tipo di fissaggio tipo di fissaggio / inserimento nello slot per Media-Module 	bloccato Sì
norme, specifiche, omologazioni	
norma <ul style="list-style-type: none"> per sicurezza / di CSA e UL per emissione di disturbi per immunità ai disturbi 	UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-2

certificato di idoneità <ul style="list-style-type: none"> ● marcatura CE ● C-Tick ● omologazione KC ● CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard ● CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard / come marcatura ● omologazione E1 	EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 Sì Sì Sì Sì; GB3836.1, GB3836.8 Ex nA IIC T4 Gc No
Società di classificazione navale <ul style="list-style-type: none"> ● Bureau Veritas (BV) 	Sì

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet <ul style="list-style-type: none"> ● alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool ● alla pagina web: Comunicazione industriale ● alla pagina web: Industry Mall ● alla pagina web: Information and Download Center ● alla pagina web: Banca dati di immagini ● alla pagina web: Download Manager CAx ● alla pagina web: Industry Online Support 	http://www.siemens.com/tia-selection-tool http://www.siemens.com/simatic-net https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
--	---

Ultima modifica:

27/11/2023 