

designazione del tipo di prodotto



SFP993-1

accessori SCALANCE X; transceiver a innesto SFP993-1; 1x porta LC da 10000 Mbit/s, ottica; Multimode vetro fino a max. 550 m.

interfacce	
numero delle connessioni elettriche/ottiche / per componenti di rete o apparecchiature terminali / max.	1
numero delle connessioni ottiche / per componenti di rete o apparecchiature terminali / max.	1
numero delle porte LC a 10 Gbit/s (SX)	1
esecuzione della connessione ottica / per componenti di rete o apparecchiature terminali	LC
lunghezza d'onda / dell'interfaccia ottica	850 nm; Multimode
potenza ottica accoppiabile riferita a 1 mW - dell'uscita del trasmettitore / min. - dell'uscita del trasmettitore / max. - dell'ingresso del receiver / max.	-5 dB -1 dB -1 dB
sensibilità ottica riferita a 1 mW / dell'ingresso del receiver / min.	-11 dB
rapporto di attenuazione / della linea di trasmissione FO / min. necessaria	0 dB
portata / sull'interfaccia ottica / in dipendenza delle fibre ottiche impiegate	0,3 ... 0,55 km
metodo di trasmissione / con tipo di connessione 1	10GBASE-SR
condizioni ambientali	
temperatura ambiente - durante l'esercizio - durante l'immagazzinaggio - durante il trasporto	0 ... 60 °C -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C
umidità relativa / a 25 °C / senza condensa / durante l'esercizio / max.	95 %
grado di protezione IP	IP20
forma costruttiva, dimensioni e pesi	
forma costruttiva	Modulo SFP
larghezza	14 mm
altezza	9 mm
profondità	57 mm
peso netto	0,01 kg
tipo di fissaggio	bloccato
norme, specifiche, omologazioni	
norma - per sicurezza / di CSA e UL - per emissione di disturbi - per immunità ai disturbi	UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-8 EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-2
certificato di idoneità	EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007

● marcatura CE ● C-Tick ● omologazione KC ● CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard ● CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard / come marcatura ● omologazione E1	Si Si No Si; GB3836.1, GB3836.8 Ex nA IIC T4 Gc No
Società di classificazione navale	
● Bureau Veritas (BV)	Si
MTBF	1100 a
ulteriori informazioni / links Internet	
link Internet	
● alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool ● alla pagina web: Comunicazione industriale ● alla pagina web: Industry Mall ● alla pagina web: Information and Download Center ● alla pagina web: Banca dati di immagini ● alla pagina web: Download Manager CAX ● alla pagina web: Industry Online Support	http://www.siemens.com/tia-selection-tool http://www.siemens.com/simatic-net https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com
Ultima modifica:	08/01/2024 