



LOGO! CSM12/24 Compact Switch modulo collegamento di un'unità LOGO! (. .0BA7/...0BA8) e di fino a 3 ulteriori nodi a Industrial Ethernet con 10/100 Mbit/s switch unmanaged, 4 porte RJ45 1x porta frontale per la diagnostica DC alimentazione di tensione 12/24V diagnostica LED, configurazione LOGO!

designazione del tipo di prodotto	LOGO! CSM 12/24
velocità di trasmissione	
velocità di trasmissione	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
interfacce / per la comunicazione / configurazione max. con apparecchi modulari	
numero delle porte elettriche / max.	4
interfacce / per la comunicazione / integr.	
numero delle connessioni elettriche <ul style="list-style-type: none"> • per componenti di rete o apparecchiature terminali 	4
numero delle porte SC a 100 Mbit/s <ul style="list-style-type: none"> • per multimode 	0
numero delle porte LC a 1000 Mbit/s <ul style="list-style-type: none"> • per multimode • per singlemode (LD) 	0 0
interfacce / altri	
numero delle connessioni elettriche <ul style="list-style-type: none"> • per alimentazione di tensione 	1
esecuzione del collegamento elettrico <ul style="list-style-type: none"> • per alimentazione di tensione 	Blocco morsetti a 3 poli
tensione di alimentazione, corrente assorbita, potenza dissipata	
tipo di tensione / 1 / della tensione di alimentazione <ul style="list-style-type: none"> • tensione di alimentazione / 1 / valore nominale • potenza dissipata [W] / 1 / valore nominale • tensione di alimentazione / 1 / valore nominale • corrente assorbita / 1 / max. • esecuzione del collegamento elettrico / 1 / per alimentazione di tensione • parte integrante del prodotto / 1 / protezione sull'ingresso di alimentazione 	DC 24 V 1,5 W 10,2 ... 30,2 V 0,15 A Blocco morsetti a 3 poli Sì
condizioni ambientali	
temperatura ambiente <ul style="list-style-type: none"> • durante l'esercizio • durante l'immagazzinaggio • durante il trasporto 	0 ... 55 °C -40 ... +70 °C -40 ... +70 °C
umidità relativa <ul style="list-style-type: none"> • a 25 °C / senza condensa / durante l'esercizio / max. 	90 %
grado di protezione IP	IP20
forma costruttiva, dimensioni e pesi	
forma costruttiva	Unità LOGO!
larghezza	71,5 mm
altezza	90 mm

profondità	58,2 mm
peso netto	0,15 kg
tipo di fissaggio	
<ul style="list-style-type: none"> ● montaggio su guida profilata DIN da 35 mm 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● montaggio a parete 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● montaggio su guida profilata S7-300 	No
<ul style="list-style-type: none"> ● montaggio su guida profilata S7-1500 	No
funzioni del prodotto / management, configurazione, progettazione	
funzione del prodotto	
<ul style="list-style-type: none"> ● Multiport Mirroring 	No
funzione del prodotto / switch managed	No
norme, specifiche, omologazioni	
norma	
<ul style="list-style-type: none"> ● per sicurezza / di CSA e UL 	UL 508, CSA C22.2 Nr. 142
codice di riferimento	
<ul style="list-style-type: none"> ● secondo IEC 81346-2:2009 	KF
<ul style="list-style-type: none"> ● secondo IEC 81346-2:2019 	KFE
norme, specifiche, omologazioni / CE	
certificato di idoneità / marcatura CE	Si
norme, specifiche, omologazioni / ambienti pericolosi	
norma / per Zona Ex	
<ul style="list-style-type: none"> ● 	ATEX: EN 60079-0 : 2009, EN 60079-15 :2010 (Directive 94/9/EC), IECEx: IEC 60079-0 :2011, IEC 60079-15 :2010
<ul style="list-style-type: none"> ● di CSA e UL 	Haz-Loc ANSI/ISA 12.12.01: CL. I, Div2, Group A,B,C,D T4, CL I, Zone 2, Group IIC, T4, Ta=55°C
certificato di idoneità	
<ul style="list-style-type: none"> ● CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard 	Si; GB3836.1, GB3836.8
<ul style="list-style-type: none"> ● CCC / per Zona Ex conformemente a GB standard / come marcatura 	Ex nA IIC T4 Gc
norme, specifiche, omologazioni / altro	
certificato di idoneità	
<ul style="list-style-type: none"> ● C-Tick 	Si
<ul style="list-style-type: none"> ● omologazione KC 	No
norme, specifiche, omologazioni / classificazione navale	
Società di classificazione navale	
<ul style="list-style-type: none"> ● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) 	No
<ul style="list-style-type: none"> ● Bureau Veritas (BV) 	No
<ul style="list-style-type: none"> ● Det Norske Veritas (DNV) 	No
<ul style="list-style-type: none"> ● Germanischer Lloyd (GL) 	No
<ul style="list-style-type: none"> ● Lloyds Register of Shipping (LRS) 	No
<ul style="list-style-type: none"> ● Nippon Kaiji Kyokai (NK) 	No
<ul style="list-style-type: none"> ● Polski Rejestr Statkow (PRS) 	No
ulteriori informazioni / links Internet	
link Internet	
<ul style="list-style-type: none"> ● alla pagina web: Banca dati di immagini 	https://www.automation.siemens.com/bilddb
<ul style="list-style-type: none"> ● alla pagina web: Industry Online Support 	https://support.industry.siemens.com
avvertenze di security	
avvertenze di security	Siemens commercializza prodotti e soluzioni dotati di funzioni di Industrial Security che contribuiscono al funzionamento sicuro di impianti, soluzioni, macchine e reti. Al fine di proteggere impianti, sistemi, macchine e reti da minacce cibernetiche, è necessario implementare - e mantenere continuamente - un concetto di Industrial Security globale ed all'avanguardia. I prodotti e le soluzioni Siemens costituiscono soltanto una componente di questo concetto. È responsabilità dei clienti prevenire accessi non autorizzati ai propri impianti, sistemi, macchine e reti. Tali sistemi, macchine e componenti dovrebbero essere connessi unicamente a una rete aziendale o a Internet se e nella misura in cui detta connessione sia necessaria e solo quando siano attive appropriate misure di sicurezza (ad es. impiego di firewall e segmentazione della rete). Per ulteriori informazioni relative a misure di Industrial Security implementabili potete visitare il sito https://www.siemens.com/industrialsecurity . I prodotti e le soluzioni Siemens vengono costantemente perfezionati per incrementarne la sicurezza. Siemens raccomanda espressamente che gli aggiornamenti dei prodotti siano effettuati non appena disponibili e che siano utilizzate le versioni più aggiornate. L'utilizzo di versioni di prodotti non più supportate ed il mancato aggiornamento degli stessi incrementa il rischio di attacchi cibernetiche. Per essere informati sugli aggiornamenti dei prodotti, potete iscrivervi a Siemens Industrial Security RSS Feed al sito

Approvazioni / Certificati

General Product Approval

For use in hazardous locations

[Manufacturer Declaration](#)



[Declaration of Conformity](#)



For use in hazardous locations

Environment



[FM](#)

[CCC-Ex](#)

[Confirmation](#)



Ultima modifica:

09/02/2024