

### designazione del tipo di prodotto

descrizione del prodotto



### Supporto per MDS 439E/U 589/RF380T

Supporto per il fissaggio di Transponder termoresistenti ad una traversa

MOBY I/U/RF300 supporto per supporto dati resistente alla temperatura MDS 439E/MDS U589/RF380T esecuzione corta 234x 140 senza calotta di protezione.

idoneità all'impiego

Transponder con un diametro di 114 mm possono essere montati sul supporto

idoneità all'impiego

Per RF380T, MDS U589

### dati meccanici

materiale

Piastra V2A

colore

argento

### condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio
- durante l'immagazzinaggio
- durante il trasporto

-40 ... +220 °C

-40 ... +220 °C

-40 ... +220 °C

### forma costruttiva, dimensioni e pesi

larghezza

140 mm

altezza

2,5 mm

profondità

234 mm

### ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori
- alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool
- alla pagina web: Comunicazione industriale
- alla pagina web: IWLAN
- alla pagina web: Banca dati di immagini
- alla pagina web: Download Manager CAX
- alla pagina web: Industry Online Support

<https://sie.ag/2QdlxcP>

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964>

<http://www.siemens.com/ident/rfid>

<http://www.siemens.com/iwlan>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

Ultima modifica:

27/11/2023