

designazione del tipo di prodotto

descrizione del prodotto

cavo con connettore 24 V, M12 a 5 poli M12 L-Coded

cavo flessibile (a 4 conduttori)

SIMATIC RF cavo con connettore per il collegamento a 24 V di apparecchi con connettori L-coded a alimentatori da rete di tipo 6GT2898-0AC, PUR, lunghezza 5m.



idoneità all'impiego

Cavo con connettore per il collegamento di apparecchiature con connettori L-Coded all'alimentatore da rete wide-range 6GT2898-0ACxx

designazione del cavo

LIYY-4X0,22UL

lunghezza cavo

5 m

dati elettrici

numero delle connessioni elettriche

2

esecuzione del collegamento elettrico

M12 (maschio, a 5 poli, diritto) / M12 L-coded (femmina, a 4 poli, diritto)

resistenza di loop per lunghezza / max.

110 mΩ/m

coefficiente di resistenza di isolamento

20 GΩ·m

tensione di impiego

• max.

30 V

dati meccanici

numero dei conduttori elettrici

4

esecuzione dello schermo

non schermato

diametro esterno

• della guaina del cavo

4,3 mm

tolleranza simmetrica del diametro esterno / della guaina del cavo

0,2 mm

materiale

• dell'isolamento dei conduttori

PVC

• della guaina del cavo

TPE-U

colore

• della guaina del cavo

nero

raggio di curvatura

• per una singola curvatura / min. ammissibile

43 mm

• per curvature ripetute / min. ammissibile

64 mm

condizioni ambientali

temperatura ambiente

• durante l'esercizio

-10 ... +80 °C

• durante l'immagazzinaggio

-40 ... +80 °C

• durante il trasporto

-40 ... +80 °C

• durante il montaggio

-10 ... +80 °C

caratteristiche del prodotto, funzioni del prodotto, parti integranti del prodotto / generiche

caratteristica del prodotto

• senza alogeni

No

norme, specifiche, omologazioni

codice di riferimento

• secondo IEC 81346-2:2009

WG

• secondo IEC 81346-2:2019

WGB

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- | | |
|--|---|
| • alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964 |
| • alla pagina web: Comunicazione industriale | http://www.siemens.com/ident/rfid |
| • alla pagina web: Industry Mall | https://mall.industry.siemens.com |
| • alla pagina web: Information and Download Center | http://www.siemens.com/industry/infocenter |
| • alla pagina web: Banca dati di immagini | http://automation.siemens.com/bilddb |
| • alla pagina web: Download Manager CAX | http://www.siemens.com/cax |
| • alla pagina web: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com |

Ultima modifica:

27/11/2023 