

designazione del tipo di prodotto

descrizione del prodotto

Tasca di fissaggio per MOBY D/ E, RF300

Tasca di fissaggio per l'inserimento di un Transponder con le dimensioni di una carta di credito

MOBY D/E/RF300/RF600; linguetta di fissaggio per MDS E600/611/MDS D100, D200 RF360T/RF610T; in abbinamento con distanziatore 6GT2190-0AA00.



idoneità all'impiego

Può essere fissato a vite direttamente su base non metallica o inserito sul distanziatore 6GT2190-0AA00

idoneità all'impiego

Per l'alloggiamento dei Transponder RF360T, RF610T, MDS D100/ D200/ D400

dati meccanici

materiale

PA 6

colore

antracite

condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio
- durante l'immagazzinaggio
- durante il trasporto

-25 ... +75 °C
-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C

forma costruttiva, dimensioni e pesi

larghezza

57 mm

altezza

5 mm

profondità

121 mm

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori
- alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool
- alla pagina web: Comunicazione industriale
- alla pagina web: IWLAN
- alla pagina web: Banca dati di immagini
- alla pagina web: Download Manager CAX
- alla pagina web: Industry Online Support

<https://sie.ag/2QdlxcP>
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964>
<http://www.siemens.com/ident/rfid>
<http://www.siemens.com/iwlan>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

Ultima modifica:

27/11/2023