

designazione del tipo di prodotto

descrizione del prodotto

Calotta di fissaggio per MDS D423/RF330T

Calotta di fissaggio e protezione per Transponder

MOBY D/RF300 ISO/RF200 calotta di fissaggio per MDS D423; RF330T; campo di temperatura fino a +100 °C unità d'imballaggio = min. quantità ordinabile: 10 pezzi.



idoneità all'impiego

La calotta di copertura protegge il Transponder in caso di forte sollecitazione meccanica

idoneità all'impiego

Per Transponder RF330T, MDS D423

dati meccanici

materiale

PPS

colore

nero

condizioni ambientali

temperatura ambiente

- durante l'esercizio -25 ... +100 °C
- durante l'immagazzinaggio -40 ... +100 °C
- durante il trasporto -40 ... +100 °C

forma costruttiva, dimensioni e pesi

larghezza

20 mm

altezza

10 mm

profondità

50 mm

ulteriori informazioni / links Internet

link Internet

- alla pagina web: Guida alla scelta di cavi e connettori <https://sie.ag/2QdlxcP>
- alla pagina web: supporto per la scelta TIA Selection Tool <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964>
- alla pagina web: Comunicazione industriale <http://www.siemens.com/ident/rfid>
- alla pagina web: IWLAN <http://www.siemens.com/iwlan>
- alla pagina web: Banca dati di immagini <http://automation.siemens.com/bilddb>
- alla pagina web: Download Manager CAX <http://www.siemens.com/cax>
- alla pagina web: Industry Online Support <https://support.industry.siemens.com>

Ultima modifica:

27/11/2023